

SPZ


Beställningsexempel:
SPZ 1 100 1210 Bussningsskiva gjutjärn




Figur 1




Figur 2




Figur 3




Figur 4




Figur 5




Figur 6



Figur 7



Figur 8



Figur 9

Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn. nr	Max axel-hål	Nav Ø N	Ytter Ø	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
50	1	1008	25	60	54	16	26	15	37	-	9	0,3
	2	1008	25	60	54	28	26	27	49	-	9	0,4
56	1	1008	25	60	60	16	30	15	37	-	9	0,4
	2	1108	28	60	60	28	30	27	49	-	9	0,5
60	1	1008	25	55	64	16	-	-	22	6	1	0,2
	2	1108	28	64	64	28	34	27	49	-	9	0,6
63	1	1108	28	60	67	16	-	-	22	6	1	0,2
	2	1108	28	-	67	28	37	6	22	-	3	0,3
	3	1108	28	-	67	40	37	18	22	-	3	0,4
67	1	1108	28	60	71	16	-	-	22	6	1	0,3
	2	1108	28	-	71	28	38	6	22	-	3	0,4
	3	1108	28	-	71	40	38	18	22	-	3	0,5
71	1	1108	28	60	75	16	-	-	22	6	1	0,3
	2	1108	28	-	75	28	42	6	22	-	3	0,4
	3	1108	28	-	75	40	42	18	22	-	3	0,6
75	1	1108	28	60	79	16	-	-	22	6	1	0,4
	2	1210	32	-	79	28	46	3	25	-	3	0,4
	3	1210	32	-	79	40	46	15	25	-	3	0,5
80	1	1210	32	75	84	16	-	-	26,5	10,5	1	0,5
	2	1210	32	-	84	28	51	3	25	-	3	0,6
	3	1210	32	-	84	40	51	15	25	-	3	0,7
	4	1210	32	-	84	52	51	27	25	-	3	0,8
85	1	1210	32	83	89	16	-	-	25	9	1	0,6
	2	1610	42	-	89	28	56	3	25	-	3	0,5
	3	1610	42	-	89	40	56	15	25	-	3	0,6
	4	1610	42	-	89	52	56	27	25	-	3	0,9
	5	1610	42	-	89	64	56	39	25	-	3	1,0
90	1	1210	32	83	94	16	-	-	26,5	10,5	1	0,7
	2	1610	42	-	94	28	61	3	25	-	3	0,7
	3	1610	42	-	94	40	61	15	25	-	3	0,8
	4	1610	42	-	94	52	61	27	25	-	3	1,0
	5	1610	42	-	94	64	61	39	25	-	3	1,2
95	1	1210	32	83	99	16	-	-	26,5	10,5	1	0,7
	2	1610	42	-	99	28	66	3	25	-	3	0,8
	3	1610	42	-	99	40	66	15	25	-	3	0,9
	4	1610	42	-	99	52	66	27	25	-	3	1,1
	5	1610	42	-	99	64	66	39	25	-	3	1,3
100	1	1210	32	83	104	16	-	-	25	9	1	0,8
	2	1610	42	-	104	28	71	3	25	-	3	0,9
	3	1610	42	-	104	40	71	15	25	-	3	1,1
	4	1610	42	-	104	52	71	27	25	-	3	1,1
	5	2012	50	-	104	64	71	32	32	-	3	1,3
	6	2012	50	-	104	76	71	44	32	-	3	1,4
106	1	1610	42	83	110	16	-	-	25	9	1	0,9
	2	1610	42	-	110	28	-	-	28	-	3	1,1
	3	1610	42	-	110	40	77	15	25	-	3	1,3
	4	1610	42	-	110	52	77	27	25	-	3	1,3
	5	2012	50	-	110	64	77	32	32	-	3	1,5
	6	2012	50	-	110	76	77	44	32	-	3	1,6


Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn. nr	Max axel-hål	Nav Ø N	Ytter Ø	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
112	1	1610	42	92	116	16	-	-	25	9	1	1,0
	2	1610	42	-	116	28	83	3	25	-	3	1,3
	3	2012	50	-	116	40	83	8	32	-	3	1,3
	4	2012	50	-	116	52	83	20	32	-	3	1,5
	5	2012	50	-	116	64	83	32	32	-	3	1,8
	6	2012	50	-	116	76	83	44	32	-	3	1,9
118	1	1610	42	92	122	16	-	-	25	9	1	0,9
	2	1610	42	-	122	28	89	3	25	-	3	1,3
	3	2012	50	-	122	40	89	8	32	-	3	1,6
	4	2012	50	-	122	52	89	20	32	-	3	1,8
	5	2012	50	-	122	64	89	32	32	-	3	1,8
	6	2517	65	-	122	76	89	31	45	-	3	2,0
125	1	1610	42	92	129	16	-	-	25	9	1	1,0
	2	1610	42	-	129	28	96	3	25	-	3	1,4
	3	2012	50	-	129	40	96	-	32	8	2	1,8
	4	2012	50	-	129	52	96	-	32	20	2	2,2
	5	2012	50	-	129	64	96	32	32	-	3	2,3
	6	2517	65	-	129	76	96	31	45	-	3	2,5
132	1	1610	42	92	136	16	-	-	25	9	1	1,1
	2	1610	42	-	136	28	111	3	25	-	3	1,5
	3	2012	50	-	136	40	111	-	32	8	2	2,3
	4	2012	50	-	136	52	111	-	32	20	2	2,5
	5	2517	65	-	136	64	111	19	45	-	3	2,7
	6	2517	65	-	136	76	111	31	45	-	3	2,9
140	1	1610	42	92	144	16	-	-	25	9	1	1,2
	2	1610	42	-	144	28	111	-	25	3	2	1,7
	3	2012	50	-	144	40	111	-	32	8	2	2,6
	4	2012	50	-	144	52	111	-	32	20	2	2,9
	5	2517	65	-	144	64	111	-	45	19	2	3,2
	6	2517	65	-	144	76	111	-	45	31	2	3,5
	8	2517	65	-	144	100	111	27,5	45	27,5	4	4,0
150	1	1610	42	92	154	16	-	-	25	9	1	1,2
	2	2012	50	112	154	28	-	-	33,5	5,5	1	2,0
	3	2012	50	-	154	40	121	-	32	8	2	3,1
	4	2517	65	-	154	52	121	-	45	7	2	3,7
	5	2517	65	-	154	64	121	-	45	19	2	4,0
	6	2517	65	-	154	76	121	-	45	31	2	4,4
	8	2517	65	-	154	100	121	27,5	45	27,5	4	5,1
160	1	1610	42	92	164	16	-	-	25	9	1	1,3
	2	2012	50	112	164	28	-	-	32	4	1	2,5
	3	2012	50	-	164	40	131	-	32	8	2	3,6
	4	2517	65	-	164	52	131	-	45	7	2	4,4
	5	2517	65	-	164	64	131	-	45	19	2	4,8
	6	2517	65	-	164	76	131	-	45	31	2	5,2
	8	2517	65	-	164	100	131	27,5	45	27,5	4	5,6

Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn. nr	Max axel-hål	Nav Ø N	Ytter Ø	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
170	1	1610	42	92	174	16	-	-	25	9	1	1,5
	2	2012	50	112	174	28	-	-	32	4	1	2,5
	3	2012	50	112	174	40	141	-	32	8	2	4,2
	4	2517	65	-	174	52	141	-	45	7	2	5,3
	5	2517	65	-	174	64	141	-	45	19	2	5,9
	6	2517	65	-	174	76	141	-	45	31	2	6,5
	8	2517	65	-	174	100	141	27,5	45	27,5	4	6,8
180	1	1610	42	92	184	16	-	-	25	9	1	1,6
	2	2012	50	112	184	28	-	-	32	4	1	2,5
	3	2012	50	112	184	40	151	-	32	8	6	4,8
	4	2517	65	124	184	52	151	-	45	7	6	6,1
	5	2517	65	124	184	64	151	-	45	19	6	6,3
	6	2517	65	124	184	76	151	-	45	31	6	6,8
	8	3020	75	-	184	100	151	24,5	51	24,5	4	7,1
190	1	1610	42	92	194	16	-	-	25	9	1	1,8
	2	2012	50	112	194	28	-	-	32	4	1	2,6
	3	2012	50	112	194	40	161	-	32	8	6	4,9
	4	2517	65	124	194	52	161	-	45	7	6	5,3
	5	2517	65	124	194	64	161	-	45	19	6	6,3
	6	2517	65	124	194	76	161	-	45	31	6	6,9
	8	3020	75	-	194	100	161	24,5	51	24,5	4	8,2
200	1	2012	50	112	204	16	-	-	32	16	1	2,3
	2	2012	50	112	204	28	-	-	32	4	1	2,8
	3	2012	50	112	204	40	171	-	32	8	6	3,5
	4	2517	65	124	204	52	171	3,5	45	3,5	6	4,7
	5	2517	65	124	204	64	171	9,5	45	9,5	6	5,5
	6	2517	65	124	204	76	171	15,5	45	15,5	6	6,1
	8	3020	75	-	204	100	171	24,5	51	24,5	4	9,3
224	1	2012	50	112	228	16	195	8	32	8	5	2,5
	2	2012	50	112	228	28	195	2	32	2	5	3,2
	3	2012	50	112	228	40	195	4	32	4	6	3,9
	4	2517	65	124	228	52	195	3,5	45	3,5	6	5,2
	5	2517	65	124	228	64	195	9,5	45	9,5	6	6,0
	6	2517	65	124	228	76	195	15,5	45	15,5	6	6,6
	8	3020	75	-	228	100	195	24,5	51	24,5	4	12,0
250	1	2012	50	112	254	16	221	8	32	8	7	2,8
	2	2012	50	112	254	28	221	2	32	2	7	3,5
	3	2012	50	112	254	40	221	4	32	4	8	4,3
	4	2517	65	124	254	52	221	3,5	45	3,5	8	5,7
	5	2517	65	124	254	64	221	9,5	45	9,5	8	6,4
	6	2517	65	124	254	76	221	15,5	45	15,5	8	7,0
	8	3020	75	145	254	100	221	24,5	51	24,5	8	11,0
280	1	2012	50	112	284	16	251	8	32	8	7	2,9
	2	2012	50	112	284	28	251	2	32	2	7	4,0
	3	2517	65	124	284	40	251	2,5	45	2,5	7	5,3
	4	2517	65	124	284	52	251	3,5	45	3,5	8	6,4
	5	2517	65	124	284	64	251	9,5	45	9,5	8	7,1
	6	2517	65	124	284	76	251	15,5	45	15,5	8	7,8
	8	3020	75	145	284	100	251	24,5	51	24,5	8	11,0


Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn. nr	Max axel-hål	Nav Ø N	Ytter Ø	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
315	1	2012	50	112	319	16	286	8	32	8	7	3,1
	2	2012	50	112	319	28	286	2	32	2	7	4,2
	3	2517	65	124	319	40	286	2,5	45	2,5	7	6,1
	4	2517	65	124	319	52	286	3,5	45	3,5	8	7,6
	5	2517	65	124	319	64	286	9,5	45	9,5	8	8,6
	6	2517	65	124	319	76	286	15,5	45	15,5	8	9,3
	8	3020	75	145	319	100	286	24,5	51	24,5	8	13,0
355	1	2012	50	112	359	16	326	8	32	8	7	3,5
	2	2012	50	112	355	28	326	2	32	2	7	5,1
	3	2517	65	124	359	40	326	2,5	45	2,5	7	7,3
	4	2517	65	124	359	52	326	3,5	45	3,5	8	8,9
	5	2517	65	124	359	64	326	9,5	45	9,5	8	10,0
	6	2517	65	124	359	76	326	15,5	45	15,5	8	11,0
	8	3030	75	145	359	100	326	12	76	12	8	16,0
400	1	2012	50	112	404	16	371	8	32	8	7	6,0
	2	2517	65	124	404	28	371	8,5	45	8,5	7	6,3
	3	2517	65	124	404	40	371	2,5	45	2,5	7	8,0
	4	2517	65	124	404	52	371	3,5	45	3,5	8	10,0
	5	3020	75	159	404	64	371	6,5	51	6,5	8	12,0
	6	3030	75	145	404	76	371	12,5	76	12,5	8	15,0
	8	3030	75	145	404	100	371	12	76	12	8	18,0
450	1	2517	65	120	454	16	424	14,5	45	14,5	7	6,1
	2	2517	65	120	454	28	424	8,5	45	8,5	7	8,2
	3	2517	65	120	454	40	424	2,5	45	2,5	7	9,8
	4	3020	75	145	454	52	424	0,5	51	0,5	8	12,0
	5	3020	75	145	454	64	424	6,5	51	6,5	8	14,0
	6	3030	75	145	454	76	424	-	76	-	8	17,0
	8	3535	90	178	454	100	424	5,5	89	5,5	8	24,0
500	1	2517	65	124	504	16	471	14,5	45	14,5	7	6,7
	2	2517	65	124	504	28	471	8,5	45	8,5	7	9,1
	3	2517	65	124	504	40	471	2,5	45	2,5	7	11,0
	4	3020	75	159	504	52	471	0,5	51	0,5	8	14,0
	5	3030	75	145	504	64	471	6,5	76	6	8	18,0
	6	3030	75	145	504	76	471	12,5	76	12,5	8	20,0
	8	3535	90	178	504	100	471	5,5	89	5,5	8	26,0
630	2	2517	65	124	634	28	601	2,5	45	2,5	7	12,0
	3	2517	65	124	634	40	601	2,5	45	2,5	7	16,0
	4	3030	75	145	634	52	601	12	76	12	8	20,0
	5	3030	75	145	634	64	601	6	76	6	8	23,0
	6	3535	90	178	634	76	601	6,5	89	6,5	7	34,0
	8	3535	90	178	634	100	601	5,5	89	5,5	8	35,8

SPA


Beställningsexempel:
SPA 2 100 1610 Bussningsskiva gjutjärn




Figur 1




Figur 2




Figur 3




Figur 4




Figur 5



Figur 6



Figur 7



Figur 8

Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn. nr	Max axel-hål	Nav Ø N	Ytter Ø	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
63	1	1108	28	68,5	68,5	20	31	18	40	-	9	0,6
	2	1108	28	68,5	68,5	35	31	33	55	-	9	0,8
67	1	1108	28	60	72,5	20	-	-	22	2	1	0,3
	2	1108	28	-	72,5	35	35	13	22	-	3	0,5
71	1	1108	28	60	76,5	20	-	-	22	2	1	0,3
	2	1108	28	-	76,5	35	39	13	22	-	3	0,5
	3	1108	28	-	76,5	50	39	28	22	-	3	0,7
75	1	1108	28	60	80,5	20	-	-	22	2	1	0,4
	2	1108	28	-	80,5	35	43	13	22	-	3	0,6
	3	1108	28	-	80,5	50	43	28	22	-	3	0,8
80	1	1210	32	80	85,5	20	-	-	25	5	1	0,5
	2	1210	32	-	85,5	35	50	10	25	-	3	0,6
	3	1210	32	-	85,5	50	50	25	25	-	3	0,9
85	1	1210	32	60	90,5	20	-	-	22	5	1	0,6
	2	1210	32	-	90,5	35	55	10	25	-	3	0,7
	3	1210	32	-	90,5	50	55	25	25	-	3	1,0
90	1	1210	32	60	95,5	20	-	-	25	5	1	0,7
	2	1610	42	-	95,5	35	60	10	25	-	3	0,7
	3	1610	42	-	95,5	50	60	23,5	26,5	-	3	1,0
	4	1615	42	-	95,5	65	60	27	38	-	3	1,2
95	1	1210	32	60	100,5	20	-	-	25	5	1	0,8
	2	1610	42	-	100,5	35	65	10	25	-	3	0,9
	3	1610	42	-	100,5	50	65	23,5	26,5	-	3	1,1
	4	1615	42	-	100,5	65	65	27	38	-	3	1,4
100	1	1610	42	92	105,5	20	-	-	25	5	1	0,8
	2	1610	42	-	105,5	35	65	10	25	-	3	0,9
	3	1610	42	-	105,5	50	65	-	25	25	2	1,2
	4	1610	42	-	105,5	65	65	-	25	40	2	1,7
	5	1610	42	-	105,5	80	65	55	25	-	3	1,9
	6	1610	42	-	105,5	95	65	30	25	40	4	2,3
106	1	1610	42	92	111,5	20	-	-	25	5	1	0,9
	2	1610	42	-	111,5	35	70	10	25	-	3	1,1
	3	1610	42	-	111,5	50	70	-	25	25	2	1,4
	4	2012	50	-	111,5	65	70	33	32	-	2	2,0
	5	2012	50	-	111,5	80	70	48	32	-	3	2,0
	6	2012	50	-	111,5	95	70	63	32	-	4	2,4
112	1	1610	42	92	117,5	20	-	-	25	5	1	1,0
	2	1610	42	-	117,5	35	77	10	25	-	3	1,2
	3	2012	50	-	117,5	50	77	18	32	-	3	1,3
	4	2012	50	-	117,5	65	77	33	32	-	3	1,9
	5	2012	50	-	117,5	80	77	48	32	-	3	2,1
	6	2012	50	-	117,5	95	77	63	32	-	3	2,4
118	1	1610	42	85	123,5	20	-	-	25	5	1	1,2
	2	1610	42	-	123,5	35	84	10	25	-	3	1,4
	3	2012	50	-	123,5	50	84	-	32	18	2	1,8
	4	2012	50	-	123,5	65	84	-	32	33	2	2,0
	5	2012	50	-	123,5	80	84	-	32	48	2	2,4
	6	2012	50	-	123,5	95	84	63	32	-	3	2,7

Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn. nr	Max axel-hål	Nav Ø N	Ytter Ø	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
125	1	1610	42	92	130,5	20	-	-	25	5	1	1,4
	2	1610	42	-	130,5	35	90	-	25	10	2	1,7
	3	2012	50	-	130,5	50	90	-	32	18	2	2,0
	4	2012	50	-	130,5	65	90	-	32	33	2	2,5
	5	2012	50	-	130,5	80	90	-	32	48	2	2,7
	6	2012	50	-	130,5	95	90	31,5	32	31,5	4	3,0
132	1	1610	42	92	137,5	20	-	-	26,5	6,5	1	1,6
	2	2012	50	-	137,5	35	98	-	32	3	2	1,8
	3	2012	50	-	137,5	50	98	-	32	18	2	2,3
	4	2517	65	-	137,5	65	98	-	45	20	2	2,6
	5	2517	65	-	137,5	80	98	-	45	35	2	2,9
	6	2517	65	-	137,5	95	98	25	45	25	4	3,3
140	1	1610	42	92	145,5	20	-	-	25	5	1	1,8
	2	2012	50	-	145,5	35	105	-	32	3	2	2,0
	3	2517	65	-	145,5	50	105	-	45	5	2	2,8
	4	2517	65	-	145,5	65	105	-	45	20	2	3,1
	5	2517	65	-	145,5	80	105	-	45	35	2	3,4
	6	2517	65	-	145,5	95	105	25	45	25	4	3,8
150	1	1610	42	92	155,5	20	-	-	25	5	1	1,4
	2	2012	50	-	155,5	35	115	-	32	3	2	2,4
	3	2517	65	-	155,5	50	115	-	45	5	2	3,5
	4	2517	65	-	155,5	65	115	-	45	20	2	3,8
	5	2517	65	-	155,5	80	115	-	45	35	2	4,2
	6	2517	65	-	155,5	95	115	25	45	25	4	4,8
160	1	1610	42	92	165,5	20	125	-	25	5	5	1,9
	2	2012	50	-	165,5	35	125	-	32	3	2	2,9
	3	2517	65	-	165,5	50	125	-	45	5	2	3,9
	4	2517	65	-	165,5	65	125	-	45	20	2	4,4
	5	2517	65	-	165,5	80	125	-	45	35	2	5,1
	6	2517	65	-	165,5	95	125	25	45	25	4	5,8
170	1	1610	42	92	175,5	20	135	-	25	5	5	2,0
	2	2012	50	-	175,5	35	135	-	32	3	2	3,1
	3	2517	65	-	175,5	50	135	-	45	5	2	4,6
	4	2517	65	-	175,5	65	135	-	45	20	2	5,5
	5	3020	75	-	175,5	80	135	-	51	29	2	5,9
	6	3020	75	-	175,5	95	135	22	51	22	4	6,5
180	1	1610	42	92	185,5	20	145	-	25	5	5	2,1
	2	2012	50	110	185,5	35	145	-	32	3	6	3,4
	3	2517	65	-	185,5	50	145	-	45	5	2	5,1
	4	2517	65	-	185,5	65	145	-	45	20	2	5,9
	5	3020	75	-	185,5	80	145	-	51	29	2	6,2
	6	3020	75	-	185,5	95	145	22	51	22	4	6,7
190	1	1610	42	92	195,5	20	155	-	25	5	5	2,3
	2	2012	50	110	195,5	35	155	-	32	3	6	3,8
	3	2517	65	-	195,5	50	155	-	45	5	2	5,4
	4	2517	65	-	195,5	65	155	-	45	20	2	6,8
	5	3020	75	-	195,5	80	155	-	51	29	2	7,4
	6	3020	75	-	195,5	95	155	22	51	22	4	8,1


Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn. nr	Max axel-hål	Nav Ø N	Ytter Ø	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
200	1	2012	50	112	205,5	20	165	-	32	12	5	2,6
	2	2517	65	124	205,5	35	165	-	45	10	5	4,1
	3	2517	65	124	205,5	50	165	-	45	5	6	4,9
	4	3020	75	-	205,5	65	165	-	51	14	2	7,4
	5	3020	75	-	205,5	80	165	14,5	51	14,5	4	8,4
	6	3020	75	-	205,5	95	165	22	51	22	4	9,4
212	1	2012	50	112	217,5	20	177	-	32	12	5	2,7
	2	2517	65	124	217,5	35	177	-	45	10	5	4,3
	3	2517	65	124	217,5	50	177	-	45	5	6	5,2
	4	3020	75	-	217,5	65	177	-	51	14	2	7,3
	5	3020	75	-	217,5	80	177	-	51	29	2	8,2
	6	3020	75	-	217,5	95	177	22	51	22	4	9,2
224	1	2012	50	112	229,5	20	189	-	32	12	7*	2,7
	2	2517	65	124	229,5	35	189	-	45	10	5	4,4
	3	2517	65	124	229,5	50	189	2,5	45	2,5	6	5,5
	4	3020	75	-	229,5	65	189	-	52,5	12,5	2	7,4
	5	3020	75	-	229,5	80	189	-	52,5	27,5	2	8,3
	6	3020	75	-	229,5	95	189	22	51	22	4	9,4
236	1	2012	50	112	241,5	20	201	-	32	12	7*	2,8
	2	2517	65	124	241,5	35	201	-	45	10	5	4,6
	3	2517	65	124	241,5	50	201	2,5	45	2,5	6	5,7
	4	3020	75	-	241,5	65	201	-	52,5	12,5	2	7,8
	5	3020	75	-	241,5	80	201	-	52,5	27,5	2	8,7
	6	3020	75	-	241,5	95	201	22	51	22	4	9,7
250	1	2012	50	112	255,5	20	215	-	32	12	7*	2,9
	2	2517	65	124	255,5	35	215	-	45	10	7*	4,8
	3	2517	65	124	250,5	50	215	2,5	45	2,5	6	5,9
	4	3020	75	159	255,5	65	215	7	51	7	6	8,0
	5	3020	75	159	255,5	80	215	14,5	51	14,5	6	9,0
	6	3020	75	159	255,5	95	215	22	51	22	6	10,0
265	1	2012	50	112	270,5	20	230	-	32	12	7*	3,1
	2	2517	65	124	270,5	35	230	-	45	10	7*	5,1
	3	2517	65	159	270,5	50	230	2,5	45	2,5	6	6,3
	4	3020	75	159	270,5	65	230	7	51	7	6	8,4
	5	3020	75	159	270,5	80	230	14,5	51	14,5	6	9,5
	6	3020	75	159	270,5	95	230	22	51	22	6	10,5
280	1	2012	50	112	285,5	20	248	-	32	12	7*	3,3
	2	2517	65	124	285,5	35	248	-	45	10	7*	5,4
	3	2517	65	159	285,5	50	248	2,5	45	2,5	6	6,7
	4	3020	75	159	285,5	65	248	7	51	7	6	8,8
	5	3535	90	178	285,5	80	248	4,5	89	4,5	5	16,0
300	1	2012	50	112	305,5	20	265	-	32	12	7*	3,5
	2	2517	65	124	305,5	35	265	-	45	10	7*	5,8
	3	3020	75	159	305,5	50	265	0,5	51	0,5	5	7,4
	4	3020	75	159	305,5	65	265	7	51	7	6	9,3
	5	3535	90	178	305,5	80	265	4,5	89	4,5	5	16,0

Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn. nr	Max axel-hål	Nav Ø N	Ytter Ø	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
315	1	2012	50	112	320,5	20	280	-	32	12	7*	3,6
	2	2517	65	124	320,5	35	280	-	45	10	7*	6,0
	3	3020	75	159	320,5	50	280	0,5	51	0,5	5	8,3
	4	3020	75	159	320,5	65	280	7	51	7	6	9,7
	5	3535	90	178	320,5	80	280	4,5	89	4,5	5	17,0
355	1	2012	50	112	360,5	20	320	-	32	12	7*	4,2
	2	2517	65	124	360,5	35	320	-	45	10	7*	6,7
	3	3020	75	159	360,5	50	320	0,5	51	0,5	7*	9,2
	4	3020	75	159	360,5	65	320	7	51	7	8*	11,0
	5	3535	90	178	360,5	80	320	4,5	89	4,5	7*	19,0
400	1	2012	50	112	405,5	20	365	-	32	12	7*	4,9
	2	2517	65	124	405,5	35	365	-	45	10	7*	8,1
	3	3020	75	159	405,5	50	365	0,5	51	0,5	7*	11,0
	4	3020	75	159	405,5	65	365	7	51	7	8*	13,0
	5	3535	90	178	405,5	80	365	4,5	89	4,5	7*	21,0
450	1	2012	50	112	455,5	20	418	-	32	12	7*	7,0
	2	2517	65	124	455,5	35	418	5	45	5	7*	10,0
	3	3020	75	159	455,5	50	418	0,5	51	0,5	7*	14,0
	4	3020	75	159	455,5	65	418	7	51	7	8*	16,0
	5	3535	90	178	455,5	80	418	4,5	89	4,5	7*	24,0
500	1	2517	65	124	505,5	20	465	-	45	25	7*	8,0
	2	2517	65	124	505,5	35	465	-	45	10	7*	12,0
	3	3020	75	159	505,5	50	465	0,5	51	0,5	7*	16,0
	4	3020	75	159	505,5	65	465	7	51	7	8*	18,0
	5	3535	90	178	505,5	80	465	4,5	89	4,5	7*	27,0
560	1	2517	65	124	565,5	20	525	-	45	25	7*	12,0
	2	3020	75	159	565,5	35	525	-	51	16	7*	16,0
	3	3020	75	159	565,5	50	525	0,5	51	0,5	7*	18,0
	4	3535	90	178	565,5	65	525	12	89	12	7*	27,0
	5	3535	90	178	565,5	80	525	4,5	89	4,5	7*	30,0
630	1	2517	65	124	635,5	20	595	-	45	25	7*	10,1
	2	3020	75	159	635,5	35	595	-	51	16	7*	16,0
	3	3020	75	159	635,5	50	595	0,5	51	0,5	7*	22,0
	4	3535	90	178	635,5	65	595	12	89	12	7*	31,0
	5	3535	90	178	635,5	80	595	4,5	89	4,5	7*	34,0
800	2	3535	90	178	805,5	35	766	27	89	27	7*	29,0
	3	3535	90	178	805,5	50	766	19,5	89	19,5	7*	35,0
	4	3535	90	178	805,5	65	766	12	89	12	7*	39,0
	5	4040	100	216	805,5	80	766	11	102	11	7*	54,0
900	3	3535	90	178	905,5	50	866	19,5	89	19,5	7*	39,0
	4	3535	90	178	805,5	65	866	12	89	12	7*	46,0
	5	4040	100	216	905,5	80	866	11	102	11	7*	59,0


* = med ekrar

SPB


Beställningsexempel:
SPB 3 150 2517 Bussningsskiva gjutjärn




Figur 1




Figur 2




Figur 3




Figur 4




Figur 5



Figur 6



Figur 7



Figur 8

Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn. nr	Max axel-hål	Nav Ø N	Ytter Ø	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
100	1	1610	42	-	107	25	-	-	25	-	1	0,9
	2	1610	42	-	107	44	62	19	25	-	3	1,2
	3	1610	42	-	107	63	62	38	25	-	3	1,7
112	1	1610	42	-	119	25	-	-	25	-	1	1,1
	2	1610	42	-	119	44	75	19	25	-	3	1,5
	3	1610	42	-	119	63	75	38	25	-	3	2,0
118	1	1610	42	92	125	25	-	-	25	-	1	1,3
	2	1610	42	-	125	44	81	19	25	-	3	1,7
	3	1610	42	-	125	63	81	38	25	-	3	2,3
125	1	1610	42	92	132	25	-	-	25	-	1	1,5
	2	2012	50	-	132	44	85	-	32	12	2	1,9
	3	2012	50	-	132	63	85	-	32	31	2	2,4
	4	2012	50	-	132	82	85	25	32	25	4	3,0
	5	2012	50	-	132	101	85	69	32	-	3	3,5
132	1	1610	42	92	139	25	-	-	25	-	1	1,8
	2	2012	50	-	139	44	92	-	32	12	2	2,2
	3	2012	50	-	139	63	92	-	32	31	2	2,8
	4	2012	50	-	139	82	92	25	32	25	4	3,4
	5	2012	50	-	139	101	92	34,5	32	34,5	4	3,7
140	1	1610	42	92	147	25	-	-	25	-	1	2,3
	2	2012	50	-	147	44	100	-	32	12	2	2,7
	3	2012	50	-	147	63	100	-	32	31	2	3,3
	4	2517	65	-	147	82	100	-	45	37	2	3,7
	5	2517	65	-	147	101	100	-	45	56	2	4,5
	6	2517	65	-	147	120	100	37,5	45	37,5	4	4,6
150	1	1610	42	92	157	25	-	-	25	-	1	2,7
	2	2012	50	-	157	44	110	-	32	12	2	3,1
	3	2517	65	-	157	63	110	-	45	18	2	3,9
	4	2517	65	-	157	82	110	-	45	37	2	4,4
	5	2517	65	-	157	101	110	28	45	28	4	5,2
	6	2517	65	-	157	120	110	37,5	45	37,5	4	5,6
160	1	1610	42	92	167	25	-	-	25	-	1	2,5
	2	2012	50	-	167	44	114	-	32	12	2	2,9
	3	2517	65	-	167	63	114	-	45	18	2	4,2
	4	2517	65	-	167	82	114	18,5	45	18,5	4	4,9
	5	2517	65	-	167	101	114	28	45	28	4	6,0
	6	3020	75	-	167	120	114	34,5	51	34,5	4	5,4
170	1	1610	42	92	177	25	-	-	25	-	1	2,9
	2	2012	50	-	177	44	124	-	32	12	2	3,3
	3	2517	65	-	177	63	124	-	45	18	2	4,9
	4	2517	65	-	177	82	124	18,5	45	18,5	4	5,7
	5	3020	75	-	177	101	124	25	51	25	4	6,1
	6	3020	75	-	177	120	124	34,5	51	34,5	4	6,5
	8	3030	75	-	177	158	129	41	76	41	4	9,5


Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn. nr	Max axel-hål	Nav Ø N	Ytter Ø	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
180	1	1610	42	92	187	25	-	-	25	-	1	4,1
	2	2517	65	-	187	44	134	-	45	1	1	4,5
	3	2517	65	-	187	63	134	-	45	18	2	5,5
	4	2517	65	-	167	82	114	18,5	45	18,5	4	4,9
	5	3020	75	-	187	101	134	25	51	25	4	7,1
	6	3020	75	-	187	120	134	34,5	51	34,5	4	7,7
	8	3030	75	-	187	158	139	41	76	41	4	11,2
190	1	2012	50	112	197	25	-	-	32	7	1	4,6
	2	2517	65	124	197	44	-	-	45	1	1	5,0
	3	2517	65	-	197	63	144	-	45	18	2	6,3
	4	2517	65	-	197	82	144	18,5	45	18,5	4	7,6
	5	3020	75	-	197	101	144	25	51	25	4	8,1
	6	3020	75	-	197	120	144	34,5	51	34,5	4	9,2
	8	3030	75	-	197	158	149	41	76	41	4	12,4
200	1	2012	50	95	207	25	-	-	32	7	1	5,0
	2	2517	65	124	207	44	-	-	45	1	1	5,4
	3	2517	65	-	207	63	154	-	45	18	2	6,5
	4	3020	75	-	207	82	154	-	51	31	2	8,8
	5	3020	75	-	207	101	154	-	51	50	2	9,1
	6	3020	75	-	207	120	154	34,5	51	34,5	4	10,0
	8	3535	90	-	207	158	159	34,5	89	34,5	4	13,5
212	1	2012	50	95	219	25	-	-	32	7	1	4,2
	2	2517	65	124	219	44	-	-	45	1	1	4,9
	3	2517	65	-	219	63	166,5	-	45	18	2	6,0
	4	3020	75	-	219	82	166,5	-	51	31	2	9,8
	5	3020	75	-	219	101	166,5	-	51	50	2	11,0
	6	3535	90	-	219	120	166,5	15,5	89	15,5	4	14,0
	8	3535	90	-	209	158	171	34,5	89	34,5	4	16,6
224	1	2012	50	95	231	25	-	-	32	7	1	4,7
	2	2517	65	124	231	44	-	-	45	1	1	5,3
	3	2517	65	-	231	63	178	-	45	18	2	6,3
	4	3020	75	-	231	82	178	-	51	31	2	11,0
	5	3020	75	-	231	101	178	-	51	50	2	13,0
	6	3535	90	-	231	120	178	15,5	89	15,5	4	17,0
	8	3535	90	-	231	158	184	34,5	89	34,5	4	19,3
	10	3535	90	-	231	196	184	46	89	61	4	21,8
236	1	2012	50	95	243	25	198	-	32	7	1	5,0
	2	2517	65	-	243	44	198	-	45	1	1	5,5
	3	2517	65	-	243	63	198	-	45	18	8*	7,0
	4	3020	75	-	243	82	198	15,5	51	15,5	8*	15,0
	5	3535	90	-	243	101	198	-	89	12	3	17,0
	6	3535	90	-	243	120	198	15,5	89	15,5	4	20,0
	8	3535	90	-	243	158	198	34,5	89	34,5	4	22,3
	10	3535	90	-	243	196	198	53,5	89	53,5	4	25,3

Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn. nr	Max axel-hål	Nav Ø N	Ytter Ø	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
250	1	2012	50	-	257	25	212	-	32	7	1	5,4
	2	2517	65	124	257	44	-	-	45	1	7*	5,5
	3	3020	75	-	257	63	204	-	51	12	2	7,7
	4	3020	75	-	257	82	204	-	51	31	2	20,0
	5	3535	90	-	257	101	204	-	89	12	2	22,0
	6	3535	90	-	257	120	204	15,5	89	15,5	4	23,0
	8	3535	90	-	257	158	204	34,5	89	34,5	4	27,5
	10	3535	90	-	257	196	204	46	89	61	4	29,3
265	2	2517	65	124	272	44	224	0,5	45	0,5	7*	6,2
	3	3020	75	159	272	63	224	6	51	6	6	8,0
	4	3020	75	159	272	82	224	15,5	51	15,5	6	9,5
	5	3535	90	178	272	101	224	18	65	18	6	17,0
	6	3535	90	178	272	120	224	27,5	65	27,5	6	16,7
	8	3535	90	178	272	158	224	46,5	65	46,5	6	24,0
280	1	2012	50	95	287	25	242	-	32	7	7*	6,1
	2	2517	65	124	287	44	242	0,5	45	0,5	7*	6,8
	3	3020	75	159	287	63	242	6	51	6	8*	8,6
	4	3020	75	159	287	82	242	15,5	51	15,5	6	10,0
	5	3535	90	178	287	101	239	6	89	6	6	18,0
	6	3535	90	178	287	120	239	15,5	89	15,5	6	20,0
	8	3535	90	-	287	158	239	34,5	89	34,5	6	26,7
	10	3535	90	-	287	196	239	46	89	61	6	30,5
300	1	2012	50	95	307	25	262	-	32	7	7*	6,8
	2	2517	65	124	307	44	262	0,5	45	0,5	7*	7,3
	3	3020	75	159	307	63	262	6	51	6	8*	9,2
	4	3020	75	159	307	82	262	15,5	51	15,5	6	14,0
	5	3535	90	178	307	101	259	6	89	6	6	18,0
	6	3535	90	178	307	120	259	15,5	89	15,5	6	22,0
	8	3535	90	180	307	158	259	34,5	89	34,5	6	26,2
315	1	2012	50	95	322	25	277	-	32	7	7*	7,2
	2	2517	65	124	322	44	269	0,5	45	0,5	7*	7,8
	3	3020	75	159	322	63	269	6	51	6	8*	9,6
	4	3535	90	178	322	82	269	3,5	89	3,5	5	17,0
	5	3535	90	178	322	101	269	6	89	6	6	19,0
	6	3535	90	178	322	120	269	15,5	89	15,5	6	23,0
	8	3535	90	180	322	158	274	34,5	89	34,5	6	26,0
	10	3535	90	180	322	196	274	53,5	89	53,5	6	31,5
335	2	2517	65	120	342	44	297	-	45	1	7*	7,8
	3	3020	75	159	362	63	309	6	51	6	8*	11,0
	4	3535	90	178	342	82	297	3,5	89	3,5	7*	18,0
	5	3535	90	178	342	101	297	6	89	6	8*	20,0
	6	3535	90	179	342	120	297	15,5	89	15,5	8*	22,0
	8	3535	90	180	342	158	294	34,5	89	34,5	8*	28,2
	10	4040	100	216	342	196	294	47	102	47	8*	36,0


Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn. nr	Max axel-hål	Nav Ø N	Ytter Ø	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
355	2	3020	75	159	362	44	309	3,5	51	3,5	7*	8,7
	3	3020	75	159	362	63	309	6	51	6	8*	11,0
	4	3535	90	178	362	82	309	3,5	89	3,5	7*	19,0
	5	3535	90	178	362	101	309	6	89	6	8*	21,0
	6	3535	90	179	362	120	309	15,5	89	15,5	6	23,0
	8	3535	90	180	362	158	317	34,5	89	34,5	8*	27,0
	10	4040	100	216	362	196	317	47	102	47	8*	38,0
400	2	3020	75	159	407	44	354	3,5	51	3,5	7*	10,0
	3	3535	90	178	407	63	354	13	89	13	7*	18,0
	4	3535	90	178	407	82	354	3,5	89	3,5	7*	21,0
	5	3535	90	178	407	101	354	6	89	6	8*	23,0
	6	3535	90	179	407	120	354	15,5	89	15,5	8*	25,0
	8	4040	100	216	407	158	362	28	102	28	8*	36,5
	10	4040	100	216	407	196	362	47	102	47	8*	41,0
425	2	3020	75	159	432	44	381	3,5	51	3,5	7*	11,5
	3	3525	90	178	432	63	381	1	65	1	7*	18,0
	4	3525	90	178	432	82	381	8,5	65	8,5	8*	19,5
	5	3525	90	178	432	101	381	18	65	18	8*	23,0
	6	3525	90	178	432	120	381	27,5	65	27,5	8*	25,1
	8	4030	100	216	432	158	381	34,5	89	34,5	8*	35,1
450	2	3020	75	159	457	44	410	3,5	51	3,5	7*	12,0
	3	3535	90	178	457	63	410	13	89	13	7*	22,0
	4	3535	90	178	457	82	410	3,5	89	3,5	7*	25,0
	5	3535	90	178	457	101	410	6	89	6	8*	27,0
	6	4040	100	216	457	120	410	9	102	9	8*	36,0
	8	4040	100	216	457	158	410	28	102	28	8*	40,9
	10	4545	110	242	457	196	410	40,5	115	40,5	8*	53,5
475	2	3020	75	159	482	44	431	3,5	51	3,5	7*	13,0
	3	3525	90	178	482	63	431	1	65	1	7*	20,0
	4	3525	90	178	482	82	431	8,5	65	8,5	8*	22,5
	5	3525	90	178	482	101	431	18	65	18	8*	26,5
	6	4030	100	216	482	120	431	15,5	89	15,5	8*	33,5
	8	4030	100	216	482	158	431	34,5	89	34,5	8*	39,5
500	2	3020	75	159	507	44	454	3,5	51	3,5	7*	13,0
	3	3535	90	178	507	63	454	13	89	13	7*	23,0
	4	3535	90	178	507	82	454	3,5	89	3,5	7*	27,0
	5	3535	90	178	507	101	454	6	89	6	8*	30,0
	6	4040	100	216	507	120	454	9	102	9	8*	39,0
	8	4040	100	216	507	158	460	28	102	28	8*	45,5
	10	4545	110	242	507	196	460	40,5	115	40,5	8*	61,0
530	2	3020	75	159	537	44	454	3,5	51	3,5	7*	14,2
	3	3525	90	178	537	63	454	1	65	1	7*	22,0
	4	3525	90	178	537	82	454	8,5	65	8,5	8*	24,5
	5	3525	90	178	537	101	454	18	65	18	8*	28,0
	6	4030	100	216	537	120	454	15,5	89	15,5	8*	35,5
	8	4030	100	216	537	158	454	34,5	89	34,5	8*	42,0

SPB


Beställningsexempel:
SPB 10 800 4545 Bussningsskiva gjutjärn




Figur 1




Figur 2




Figur 3




Figur 4




Figur 5



Figur 6



Figur 7




Figur 8

Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn. nr	Max axel-hål	Nav Ø N	Ytter Ø	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
560	2	3020	75	159	567	44	525	3,5	51	3,5	7*	16,5
	3	3535	90	178	567	63	525	-	89	26	7*	25,9
	4	3535	90	178	567	82	525	-	89	7	7*	26,3
	5	4040	100	216	567	101	525	0,5	102	0,5	7*	35,3
	6	4040	100	216	567	120	525	9	102	9	8*	43,1
	8	4545	110	216	567	158	525	21,5	115	21,5	8*	49,0
630	2	3020	75	146	637	44	584	16	76	16	7*	19,0
	3	3535	90	178	637	63	584	13	89	13	7*	29,0
	4	3535	90	178	637	82	584	3,5	89	3,5	7*	33,0
	5	4040	100	216	637	101	584	0,5	102	0,5	7*	43,0
	6	4040	100	216	637	120	584	9	102	9	8*	49,0
	8	4545	110	242	637	158	590	21,5	115	21,5	8*	62,0
	10	4545	110	242	637	196	590	40,5	115	40,5	8*	72,0
710	2	3030	75	145	717	44	670	16	76	16	7*	23,0
	3	3535	90	180	717	63	670	13	89	13	7*	33,0
	4	3535	90	180	717	82	670	3,5	89	3,5	7*	39,0
	5	4040	100	215	717	101	670	0,5	102	0,5	7*	50,0
	6	4545	110	242	717	120	670	2,5	115	2,5	8*	62,0
	8	4545	110	242	717	158	670	21,5	115	21,5	8*	71,0
	10	4545	110	242	717	196	670	40,5	115	40,5	8*	80,0
800	2	3535	90	180	807	44	760	22,5	89	22,5	7*	29,8
	3	3535	90	180	807	63	760	13	89	13	7*	37,0
	4	4040	100	215	807	82	760	10	102	10	7*	49,0
	5	4040	100	216	807	101	760	0,5	102	0,5	7*	56,0
	6	4545	110	242	807	120	760	2,5	115	2,5	8*	71,0
	8	4545	110	242	807	158	760	21,5	115	21,5	8*	90,9
	10	4545	110	242	807	196	790	40,5	115	40,5	8*	102,0
900	3	3535	90	180	907	63	858	13	89	13	7*	47,0
	4	4040	100	216	907	82	858	10	102	10	7*	60,0
	5	4545	110	242	907	101	858	7	115	7	7*	75,0
	6	4545	110	242	907	120	858	2,5	115	2,5	8*	82,0
	8	4545	110	242	907	158	858	21,5	115	21,5	8*	110,0
	10	5050	125	267	907	196	858	34,5	127	34,5	8*	126,0
1000	3	4040	100	216	1007	63	958	19,5	102	19,5	7*	57,0
	4	4040	100	216	1007	82	958	10	102	10	7*	67,0
	5	4545	110	242	1007	101	958	7	115	7	7*	81,0
	6	4545	110	242	1007	120	958	2,5	115	2,5	8*	90,0
	8	5050	125	267	1007	158	958	15,5	127	15,5	8*	132,0
	10	5050	125	267	1007	196	958	34,5	127	34,5	8*	147,0
1250	3	4040	100	216	1257	63	1208	19,5	102	19,5	7*	120,0
	4	4545	110	242	1257	82	1208	16,5	115	16,5	7*	152,0
	5	4545	110	242	1257	101	1208	7	115	7	7*	175,0
	6	5050	125	267	1257	120	1208	3,5	127	3,5	7*	190,0
	8	5050	125	267	1257	158	1208	15,5	127	15,5	8*	232,0


* = med ekrar

SPC


Beställningsexempel:
SPC 4 355 3535 Bussningsskiva gjutjärn




Figur 1




Figur 4




Figur 5



Figur 6



Figur 7



Figur 8

Deln. Ø Dm	Ant. spår	Bussn. nr	Max axel- hål	Nav Ø ND	Ytter Ø YD	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
200	3	2517	65	-	209,6	85	151	20	45	20	4	9,0
	4	3020	75	-	209,6	110,5	151	30	51	30	4	10,5
	5	3535	90	-	209,6	136	151	16	89	31	4	14,0
	6	3535	90	-	209,6	161,5	151	16	89	57	4	17,0
	8	3535	90	-	209,6	212	151	45,8	89	77,8	4	23,0
212	3	3020	75	-	221,6	85	163	17	51	17	4	10,0
	4	3020	75	-	221,6	110,5	163	30	51	30	4	12,5
	5	3535	90	-	221,6	136	163	16	89	31	4	15,0
	6	3535	90	-	221,6	161,5	163	36,3	89	36,3	4	18,0
	8	3535	90	-	221,6	212	163	45,8	89	77,8	4	24,0
224	3	3020	75	-	233,6	85	170	17	51	17	4	11,0
	4	3535	90	-	233,6	110,5	170	11	89	11	4	14,0
	5	3535	90	-	233,6	136	170	23,5	89	23,5	4	16,2
	6	3535	90	-	233,6	161,5	170	36,3	89	36,3	4	19,0
	8	3535	90	-	233,6	212	170	45,8	89	77,8	4	24,9
236	3	3020	75	-	245,6	85	182	17	51	17	4	12,0
	4	3535	90	-	245,6	110,5	182	11	89	11	4	17,2
	5	3535	90	-	245,6	136	182	23,5	89	23,5	4	19,1
	6	3535	90	-	245,6	161,5	182	36,3	89	36,3	4	20,8
	8	3535	90	-	245,6	212	182	45,8	89	77,8	4	25,5
250	3	3020	75	-	259,6	85	200	17	51	17	4	14,5
	4	3535	90	-	259,6	110,5	200	11	89	11	4	20,7
	5	3535	90	-	259,6	136	200	23,5	89	23,5	4	22,8
	6	3535	90	-	259,6	161,5	200	36,3	89	36,3	4	26,0
	8	3535	90	-	259,6	212	200	61,8	89	61,8	4	29,7
265	3	3535	90	178	274,6	85	215	-	89	4	1	21,2
	4	3535	90	178	274,6	110,5	215	11	89	11	6	24,0
	5	3535	90	178	274,6	136	215	23,5	89	23,5	6	26,2
	6	3535	90	178	274,6	161,5	215	36,3	89	36,3	6	29,0
	8	3535	90	178	274,6	212	215	61,8	89	61,8	6	33,3
280	3	3535	90	178	289,6	85	230	-	89	4	1	24,0
	4	3535	90	178	289,6	110,5	230	11	89	11	6	29,0
	5	3535	90	178	289,6	136	230	23,5	89	23,5	6	31,0
	6	3535	90	178	289,6	161,5	230	36,3	89	36,3	6	33,8
	8	3535	90	178	289,6	212	230	61,8	89	61,8	6	37,5
300	3	3535	90	178	309,6	85	250	2	89	2	5	21,0
	4	3535	90	178	309,6	110,5	250	11	89	11	6	25,0
	5	3535	90	178	309,6	136	250	23,5	89	23,5	6	28,5
	6	3535	90	178	309,6	161,5	250	36,3	89	36,3	6	29,0
	8	4040	100	-	309,6	212	250	55,3	102	55,3	4	46,5
315	3	3535	90	178	324,6	85	265	2	89	2	5	21,6
	4	3535	90	178	324,6	110,5	265	11	89	11	6	24,6
	5	3535	90	178	324,6	136	265	23,5	89	23,5	6	29,0
	6	3535	90	178	324,6	161,5	265	36,3	89	36,3	6	31,4
	8	4040	100	200	324,6	212	265	55,3	102	55,3	4	50,0


Deln. Ø Dm	Ant. spår	Bussn. nr	Max axel- hål	Nav Ø ND	Ytter Ø YD	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
335	3	3535	90	178	344,6	85	282	2	89	2	5	22,5
	4	3535	90	178	344,6	110,5	282	11	89	11	6	26,5
	5	3535	90	178	344,6	136	282	23,5	89	23,5	6	30,0
	6	3535	90	178	344,6	161,5	282	36,3	89	36,3	6	35,0
	8	4040	100	200	344,6	212	282	55,3	102	55,3	6	58,0
355	3	3535	90	178	364,6	85	305	2	89	2	5	22,9
	4	3535	90	178	364,6	110,5	305	11	89	11	6	47,0
	5	3535	90	178	364,6	136	305	23,5	89	23,5	6	32,5
	6	3535	90	178	364,6	161,5	305	36,3	89	36,3	6	36,0
	8	4040	100	200	364,6	212	305	55,3	102	55,3	6	67,5
375	3	3535	90	178	384,6	85	322	2	89	2	5	23,8
	4	3535	90	178	384,6	110,5	322	11	89	11	6	30,0
	5	3535	90	178	384,6	136	322	23,5	89	23,5	6	33,0
	6	4040	100	216	384,6	161,5	322	29,8	102	29,8	6	45,5
	8	4545	110	225	384,6	212	322	49,5	115	49,5	6	68,0
400	3	3535	90	178	409,6	85	350	2	89	2	7*	24,1
	4	3535	90	178	409,6	110,5	350	11	89	11	8*	28,0
	5	3535	90	178	409,6	136	350	23,5	89	23,5	8*	34,0
	6	4040	100	216	409,6	161,5	350	29,8	102	29,8	6	48,0
	8	4545	110	240	409,6	212	350	48,8	115	48,8	6	65,0
425	3	3535	90	178	434,6	85	372	2	89	2	7*	26,0
	4	3535	90	178	434,6	110,5	372	11	89	11	8*	31,0
	5	4040	100	216	434,6	136	372	17	102	17	6	45,0
	6	4545	110	242	434,6	161,5	372	23,3	115	23,3	6	58,0
	8	5050	125	265	434,6	212	372	43	127	43	6	74,0
450	3	3535	90	178	459,6	85	400	2	89	2	7*	28,6
	4	3535	90	178	459,6	110,5	400	11	89	11	8*	33,5
	5	4040	100	216	459,6	136	400	17	102	17	8*	45,0
	6	4545	110	242	459,6	161,5	400	23,3	115	23,3	6	61,1
	8	5050	125	265	459,6	212	400	42,8	127	42,8	6	78,7
475	3	3535	90	178	484,6	85	422	2	89	2	7*	40,0
	4	3535	90	178	484,6	110,5	422	11	89	11	8*	37,0
	5	4040	100	216	484,6	136	422	17	102	17	8*	47,2
	6	4545	110	242	484,6	161,5	422	23,3	115	23,3	6	62,8
	8	5050	125	265	484,6	212	422	43	127	43	6	81,5
500	3	3535	90	178	509,6	85	450	2	89	2	7*	30,9
	4	3535	90	178	509,6	110,5	450	11	89	11	8*	39,0
	5	4040	100	216	509,6	136	450	17	102	17	8*	48,7
	6	4545	110	242	509,6	161,5	450	23,3	115	23,3	8*	60,2
	8	5050	125	265	509,6	212	450	42,8	127	42,8	6	87,4
530	3	3535	90	178	539,6	85	480	2	89	2	7*	35,0
	4	4040	100	216	539,6	110,5	480	4,5	102	4,5	8*	40,0
	5	4545	110	242	539,6	136	480	11	115	11	8*	60,0
	6	5050	125	265	539,6	161,5	480	17,3	127	17,3	8*	73,0
	8	5050	125	265	539,6	212	480	43	127	43	6	94,0

Deln. Ø Dm	Ant. spår	Bussn. nr	Max axel-hål	Nav Ø ND	Ytter Ø YD	B	J	K	L	M	Fig	Vikt kg
560	3	3535	90	178	569,6	85	510	2	89	2	7*	36,0
	4	4040	100	216	569,6	110,5	510	4,5	102	4,5	8*	50,0
	5	4545	110	242	569,6	136	510	11	115	11	8*	63,0
	6	5050	125	265	569,6	161,5	510	17,3	127	17,3	8*	77,0
	8	5050	125	265	569,6	212	510	43	127	43	8*	94,0
630	3	4040	100	216	639,6	85	580	8,5	102	8,5	7*	48,5
	4	4545	110	242	639,6	110,5	580	2,2	115	2,2	7*	61,0
	5	5050	125	267	639,6	136	580	4,5	127	4,5	8*	77,0
	6	5050	125	267	639,6	161,5	580	17,3	127	17,3	8*	86,0
	8	5050	125	265	639,6	212	580	42,8	127	42,8	8*	106,0
710	3	4040	100	216	719,6	85	667	8,5	102	8,5	7*	-
	4	4545	110	242	719,6	111	667	2,2	115	2,2	7*	-
	5	5050	125	267	719,6	136	667	4,5	127	4,5	8*	-
	6	5050	125	267	719,6	162	667	17,5	127	17,5	8*	-
	8	5050	125	265	719,6	212	667	42,8	127	42,8	8*	-
800	3	4545	110	242	809,6	85	737	15	115	15	7*	-
	4	5050	125	267	809,6	111	737	8,8	127	8,2	7*	-
	5	5050	125	267	809,6	136	737	4,5	127	4,5	8*	-
	6	5050	125	267	809,6	162	737	17,5	127	17,5	8*	-
	8	5050	125	267	809,6	212	737	42,8	127	42,8	8*	-
900	3	4545	110	242	909,6	85	847	15	115	15	7*	-
	4	5050	125	267	909,6	111	847	8,2	127	8,2	7*	-
	5	5050	125	267	909,6	136	847	4,5	127	4,5	8*	-
	6	5050	125	267	909,6	162	847	17,5	127	17,5	8*	-
	8	5050	125	267	909,6	212	847	42,8	127	42,8	8*	-
1000	3	5050	125	267	1009,6	85	937	21	127	21	7*	-
	4	5050	125	267	1009,6	111	937	8,2	127	8,2	7*	-
	5	5050	125	267	1009,6	136	937	4,5	127	4,5	8*	-
	6	5050	125	267	1009,6	162	937	17,5	127	17,5	8*	-
	8	5050	125	267	1009,6	212	937	42,8	127	42,8	8*	-
1250	3	5050	125	267	1259,6	85	1187	21	127	21	7*	-
	4	5050	125	267	1259,6	111	1187	8,2	127	8,2	7*	-
	5	5050	125	267	1259,6	136	1187	4,5	127	4,5	8*	-
	6	5050	125	267	1259,6	162	1187	17,3	127	17,3	8*	-
	8	5050	125	267	1259,6	212	1187	42,8	127	42,8	8*	-


* = med ekrar

SPZ


Beställningsexempel:
SPZ 1 112 Fastnavskiva gjutjärn



Figur 1



Figur 2



Figur 5


Deln. Ø Dm	Antal spår	Nav Ø ND	Nav-längd L	B	YD	Max axel-hål	Fig nr	Vikt kg
45	1	30	24	16	49	20	2	0,2
	2	30	35	28	49	20	2	0,3
	3	30	35	40	49	20	3	0,4
50	1	30	24	16	54	20	2	0,3
	2	30	35	28	54	20	2	0,4
	3	30	40	40	54	20	1	0,5
56	1	35	24	16	60	24	2	0,3
	2	35	35	28	60	20	2	0,4
	3	35	40	40	60	24	1	0,6
63	1	42	24	16	67	28	2	0,3
	2	42	35	28	67	28	2	0,6
	3	42	40	40	67	28	1	0,8
71	1	42	24	16	75	28	2	0,3
	2	42	35	28	75	28	2	0,6
	3	50	40	40	75	32	1	1,0
75	1	42	24	16	79	28	2	0,3
	2	42	35	28	79	28	2	0,6
	3	50	40	40	79	32	1	1,0
80	1	42	24	16	84	28	2	0,3
	2	50	35	28	84	32	2	0,6
	3	50	35	40	84	32	3	1,1
85	1	42	24	16	89	28	2	0,3
	2	50	35	28	89	32	2	0,7
	3	50	35	40	89	32	3	1,1
90	1	42	24	16	94	28	2	0,3
	2	50	35	28	94	32	2	0,7
	3	60	38	40	94	38	3	1,1
95	1	50	24	16	99	32	2	0,4
	2	50	35	28	99	32	2	0,8
	3	60	38	40	99	38	3	1,2
100	1	50	24	16	104	32	2	0,4
	2	50	35	28	104	32	2	0,9
	3	60	38	40	104	38	3	1,2
106	1	55	24	16	110	35	2	0,5
	2	50	35	28	110	32	2	0,9
	3	60	38	40	110	38	3	1,3
112	1	50	24	16	116	32	2	0,5
	2	60	35	28	116	38	2	1,0
	3	60	38	40	116	38	3	1,4
118	1	50	24	16	122	32	2	0,6
	2	60	35	28	122	38	2	1,1
	3	60	38	40	122	38	3	1,4
125	1	50	24	16	129	32	2	0,7
	2	60	35	28	129	38	2	1,2
	3	65	40	40	129	40	1	1,5
132	1	55	24	16	136	35	2	0,8
	2	60	35	28	136	38	2	1,3
	3	65	40	40	136	40	1	1,6

Deln. Ø Dm	Antal spår	Nav Ø ND	Nav-längd L	B	YD	Max axel-hål	Fig nr	Vikt kg
140	1	55	24	16	144	35	2	0,9
	2	65	38	28	144	40	2	1,4
	3	65	40	40	144	40	1	1,6
150	1	55	24	16	154	35	2**	1,0
	2	65	38	28	154	40	2	1,5
	3	65	40	40	154	40	1	1,8
160	1	60	30	16	164	38	2**	1,2
	2	65	38	28	164	40	2**	1,6
	3	70	40	40	164	42	1**	2,4
170	1	60	30	16	174	38	2**	1,6
	2	65	38	28	174	40	2**	1,8
	3	70	40	40	174	42	1**	3,0
180	1	60	30	16	184	38	2**	2,1
	2	65	38	28	184	40	2**	2,0
	3	70	40	40	184	42	1**	3,5
190	1	65	30	16	194	38	2**	2,2
	2	65	38	28	194	40	2**	2,3
	3	70	40	40	194	42	1**	4,0
200	1	65	38	16	204	38	2**	2,4
	2	65	38	28	204	40	2**	2,8
	3	75	40	40	204	48	1**	4,4
212	1	65	30	16	216	38	2**	2,6
	2	65	38	28	216	40	2**	3,4
	3	75	40	40	216	48	1**	5,0
225	1	70	38	16	229	40	2**	2,8
	2	70	38	28	229	42	2**	4,0
	3	75	40	40	229	48	1**	5,3
250	1	70	38	16	254	40	2**	3,3
	2	70	38	28	254	42	2**	4,8
	3	75	40	40	254	48	1**	6,0
280	1	70	34	16	284	40	2**	3,8
	2	70	38	28	284	42	2**	5,2
	3	80	40	40	284	50	1**	7,0
315	1	70	34	16	319	40	2**	4,3
	2	75	38	28	319	42	2**	6,8
	3	80	40	40	319	50	1**	8,2
355	1	70	34	16	359	40	2**	4,6
	2	75	40	28	359	42	2**	8,0
	3	85	45	40	359	50	2**	10,0
400	2	80	40	28	404	45	2**	10,0
	3	85	45	40	404	50	2**	12,0


** = med ekrar

SPA


Beställningsexempel:
SPA 2 112 Fastnavskiva gjutjärn



Figur 1



Figur 2




Figur 5

Deln. Ø Dm	Antal spår	Nav Ø ND	Nav-längd L	B	YD	Max axel-hål	Fig nr	Vikt kg
50	1	35	34	22	55,5	22	2	0,3
	2	35	49	37	55,5	22	2	0,4
	3	35	47	52	55,5	22	3	0,5
56	1	35	34	22	61,5	22	2	0,4
	2	35	49	37	61,5	22	2	0,6
	3	35	47	52	61,5	22	3	0,7
63	1	42	34	22	68,5	28	2	0,5
	2	42	49	37	68,5	28	2	0,7
	3	42	47	52	68,5	28	3	0,8
	* 4	45	60	67	72,5	32	3	1,2
	* 5	50	70	82	72,5	32	3	1,4
71	1	42	34	22	76,5	28	2	0,5
	2	42	49	37	76,5	28	2	0,8
	3	42	42	52	76,5	28	3	0,9
	* 4	45	60	67	80,5	32	3	1,4
	* 5	50	70	82	80,5	32	3	1,8
75	1	42	34	22	80,5	28	2	0,5
	2	42	49	37	80,5	28	2	1,0
	3	46	42	52	80,5	32	3	1,0
	* 4	45	60	67	84,5	32	3	1,7
	* 5	50	82	82	84,5	32	1	1,9
80	1	42	34	22	85,5	28	2	0,5
	2	42	49	37	85,5	28	2	1,0
	3	46	42	52	85,5	32	3	1,1
	* 4	50	60	67	89,5	32	3	1,8
	* 5	55	55	82	89,5	34	3	2,0
85	1	42	34	22	90,5	28	2	0,6
	2	50	49	37	91,5	32	2	1,2
	3	50	42	52	90,5	32	3	1,4
	* 4	50	53	67	94,5	32	3	1,9
	* 5	55	55	82	94,5	34	3	2,2
90	1	50	34	22	95,5	32	2	0,8
	2	50	49	37	95,5	32	2	1,4
	3	52	42	52	95,5	32	3	1,6
	* 4	50	53	67	99,5	32	3	2,2
	* 5	55	67	82	99,5	34	3	2,5
95	1	50	34	22	100,5	32	2	0,7
	2	50	49	37	101,5	32	2	1,5
	3	52	42	52	100,5	32	3	1,8
	* 4	55	53	67	104,5	34	3	2,4
	* 5	60	67	82	104,5	38	3	2,7
100	1	50	34	22	105,5	32	2	0,8
	2	50	49	37	105,5	32	2	1,3
	3	52	42	52	105,5	32	3	1,9
	* 4	55	53	67	109,5	34	3	2,7
	* 5	60	60	82	109,5	38	3	3,1


Deln. Ø Dm	Antal spår	Nav Ø ND	Nav-längd L	B	YD	Max axel-hål	Fig nr	Vikt kg
106	1	50	34	22	111,5	32	2	0,8
	2	50	49	37	111,5	32	2	1,6
	3	55	42	52	111,5	34	3	2,2
	* 4	55	53	67	115,5	34	3	3,2
	* 5	60	60	82	115,5	38	3	3,8
112	1	50	34	22	117,5	32	2	1,0
	2	50	49	37	117,5	32	2	1,7
	3	55	42	52	117,5	34	3	2,3
	* 4	55	53	67	121,5	34	3	3,3
	* 5	60	60	82	121,5	38	3	3,9
118	1	50	34	22	123,5	32	2	1,1
	2	60	49	37	123,5	38	2	1,8
	3	60	42	52	123,5	38	3	2,4
	* 4	55	53	67	127,5	34	3	3,4
	* 5	60	65	82	127,5	38	3	4,1
125	1	55	34	22	130,5	34	2	1,3
	2	60	49	37	131,5	38	2	1,9
	3	60	42	52	130,5	38	3	2,5
	* 4	60	53	67	134,5	38	3	3,4
	* 5	65	65	82	134,5	38	3	4,4
132	1	55	34	22	137,5	34	2	1,4
	2	60	49	37	137,5	38	2	2,2
	3	60	42	52	137,5	38	3	2,5
	* 4	60	53	67	141,5	38	3	3,5
	* 5	65	65	82	141,5	38	3	4,7
140	1	60	34	22	145,5	38	2	1,5
	2	60	49	37	145,5	38	2	2,3
	3	60	42	52	145,5	38	3	2,6
	* 4	60	53	67	149,5	38	3	3,6
	* 5	65	65	82	149,5	38	3	4,9
150	1	60	36	22	155,5	38	2**	1,6
	2	60	49	37	155,5	38	2**	2,5
	3	60	42	52	155,5	38	3	2,9
	* 4	60	53	67	159,5	38	3	4,0
	* 5	65	65	82	159,5	38	3	5,1
160	1	60	36	22	165,5	38	2**	1,7
	2	60	49	37	165,5	38	2**	2,8
	3	60	42	52	165,5	38	3**	2,8
	* 4	60	60	67	169,5	38	3	3,6
	* 5	65	70	82	169,5	38	3	5,4
170	1	60	36	22	175,5	38	2**	2,0
	2	60	49	37	175,5	38	2**	2,9
	3	60	42	52	175,5	38	3**	3,2
	* 4	60	60	67	179,5	38	3**	4,2
	* 5	65	70	82	179,5	38	3**	5,8

SPA


Beställningsexempel:
SPA 4 250 Fastnavskiva gjutjärn



Figur 1



Figur 2



Figur 5


Deln. Ø Dm	Antal spår	Nav Ø ND	Nav-längd L	B	YD	Max axel-hål	Fig nr	Vikt kg
180	1	65	36	22	185,5	38	2**	2,0
	2	63	49	37	185,5	38	2**	3,1
	3	70	42	52	185,5	40	3**	3,6
	* 4	70	60	67	189,5	40	3**	4,6
	* 5	75	70	82	189,5	48	3**	6,1
190	1	65	36	22	195,5	38	2**	2,0
	2	70	49	37	195,5	40	2**	3,2
	3	70	42	52	195,5	40	3**	4,0
	* 4	75	60	67	199,5	40	3**	5,2
	* 5	75	70	82	199,5	48	3**	6,3
200	1	70	36	22	205,5	40	2**	2,4
	2	75	49	37	205,5	48	2**	2,8
	3	75	42	52	205,5	48	3**	4,2
	* 4	70	60	67	209,5	40	3**	4,9
	* 5	75	70	82	209,5	48	3**	6,4
212	1	70	36	22	217,5	40	2**	2,7
	2	75	49	37	217,5	48	2**	3,4
	3	75	42	52	217,5	48	3**	4,4
	* 4	70	60	67	221,5	40	3**	5,6
	* 5	75	70	82	221,5	48	3**	6,8
225	1	70	36	22	230,5	40	2**	2,7
	2	75	49	37	230,5	48	2*'	3,8
	3	75	42	52	230,5	48	3**	4,6
	* 4	75	60	67	234,5	40	3**	6,5
	* 5	75	70	82	234,5	48	3**	7,2
236	1	70	36	22	241,5	40	2**	3,3
	2	75	49	37	241,5	48	2**	4,1
	3	75	47	52	241,5	48	3**	4,9
	* 4	80	60	67	245,5	50	3**	6,2
	* 5	80	70	82	245,5	50	3**	7,5
250	1	75	36	22	255,5	48	2**	3,4
	2	75	49	37	255,5	48	2*'	4,3
	3	80	47	52	255,5	50	3**	5,3
	* 4	80	60	67	259,5	50	3**	7,0
	* 5	80	70	82	259,5	50	3**	7,8
280	1	75	44	22	285,5	48	2**	3,9
	2	75	53	37	285,5	48	2**	5,3
	3	80	47	52	285,5	50	3**	6,5
	* 4	85	60	67	289,5	52	3**	8,5
	* 5	85	70	82	289,5	52	3**	9,9
300	1	80	44	22	305,5	50	2**	4,2
	2	80	53	37	305,5	50	2**	5,9
	3	85	47	52	305,5	52	3**	7,5
	* 4	90	60	67	309,5	55	3**	9,8
	* 5	90	70	82	309,5	55	3**	11,0

Deln. Ø Dm	Antal spår	Nav Ø ND	Nav-längd L	B	YD	Max axel-hål	Fig nr	Vikt kg
315	1	80	44	22	320,5	50	2**	4,7
	2	80	53	37	320,5	50	2**	6,6
	3	85	47	52	320,5	52	3**	8,7
	* 4	90	60	67	324,5	55	3**	11,0
	* 5	90	70	82	324,5	55	3**	13,0
355	1	80	44	22	360,5	50	2**	5,5
	2	85	53	37	360,5	50	2**	7,7
	3	90	47	52	360,5	55	3*'	9,5
	* 4	90	60	67	364,5	55	3**	12,0
	* 5	95	70	82	364,5	58	3**	14,0
400	* 1	85	50	22	409,5	50	2**	6,8
	* 2	85	53	37	409,5	50	2**	8,8
	* 3	95	47	52	409,5	58	3**	11,0
	* 4	95	67	67	409,5	58	1**	12,0
	* 5	100	82	82	409,5	60	1**	16,0
450	* 1	90	50	22	459,5	58	2**	7,5
	* 2	85	53	37	459,5	50	2**	9,4
	* 3	95	47	52	459,5	58	3**	12,0
	* 4	100	67	67	459,5	60	1**	14,0
	* 5	100	82	82	459,5	60	1**	18,0
500	* 1	90	50	22	509,5	58	2**	11,0
	* 2	90	55	37	509,5	55	2**	11,0
	* 3	100	60	52	509,5	60	2**	13,0
	* 4	100	67	67	509,5	60	1**	16,0
	* 5	100	82	82	509,5	60	1**	23,0
560	* 1	95	60	22	569,5	58	2**	14,0
	* 2	95	60	37	569,5	58	2**	13,0
	* 3	100	74	52	569,5	60	2**	16,0
	* 4	105	67	67	569,5	65	1**	19,0
	* 5	105	82	82	569,5	65	1**	24,5
630	* 2	100	77	37	639,5	60	2**	15,0
	* 3	100	74	52	639,5	60	2**	19,0
	* 4	110	80	67	639,5	65	2**	25,0
	* 5	110	82	82	639,5	65	1**	28,0


* DD + 4 mm E + 1 mm
** = med ekrar

SPB


Beställningsexempel:
SPB 3 125 Fastnavskiva gjutjärn



Figur 1



Figur 2



Figur 5


Deln. Ø Dm	Antal spår	Nav Ø ND	Nav-längd L	B	YD	Max axel-hål	Fig nr	Vikt kg
56	1	42	41	29	63	30	2	0,6
	2	45	60	48	63	32	2	1,0
	3	50	62	67	63	32	3	1,1
63	1	45	41	29	70	32	2	0,7
	2	50	60	48	70	32	2	1,2
	3	50	62	67	70	32	3	1,2
71	1	45	41	29	78	32	2	0,7
	2	48	60	48	78	32	2	1,3
	3	50	55	67	78	32	3	1,6
75	1	45	41	29	82	32	2	0,8
	2	48	60	48	82	32	2	1,4
	3	50	62	67	82	32	3	1,8
80	1	50	41	29	87	32	2	1,0
	2	50	60	48	87	32	2	1,6
	3	50	55	67	87	32	3	2,0
	* 4	52	70	86	92,5	28	3	2,4
	* 5	45	80	105	92,5	25	3	2,7
85	1	50	41	29	92	32	2	1,1
	2	50	60	48	92	32	2	1,7
	3	55	55	67	92	34	3	2,1
	* 4	60	70	86	97,5	34	3	2,7
	* 5	60	75	105	97,5	34	3	3,0
90	1	50	41	29	97	32	2	1,1
	2	50	60	48	97	32	2	1,8
	3	55	55	67	97	34	3	2,3
	* 4	60	70	86	102,5	34	3	3,0
	* 5	60	75	105	102,5	34	3	3,3
95	1	50	41	29	102	32	2	1,2
	2	55	60	48	102	34	2	2,0
	3	55	67	67	102	34	2	2,5
	* 4	60	70	86	107,5	34	3	2,9
	* 5	60	75	105	107,5	34	3	3,6
100	1	55	41	29	107	34	2	1,3
	2	55	60	48	107,0	34	2	2,1
	3	60	55	67	107	40	3	2,8
	* 4	60	70	86	112,5	34	3	3,8
	* 5	65	75	105	112,5	38	3	4,4
	* 6	65	124	124	112,5	38	1	5,2
106	1	55	41	29	113	34	2	1,4
	2	55	60	48	113	34	2	2,0
	3	60	55	67	113	40	3	3,0
	* 4	60	70	86	118,5	34	3	4,3
	* 5	65	75	105	118,5	38	3	5,1
	* 6	65	124	124	118,5	38	1	6,0

Deln. Ø Dm	Antal spår	Nav Ø ND	Nav-längd L	B	YD	Max axel-hål	Fig nr	Vikt kg
112	1	55	41	29	119	34	2	1,5
	2	55	60	48	119	34	2	2,3
	3	60	55	67	119	40	3	3,1
	* 4	60	67	86	124,5	34	3	4,7
	* 5	70	75	105	124,5	40	3	5,6
	* 6	70	85	124	124,5	40	3	6,1
118	1	55	41	29	125	34	2	1,5
	2	55	60	48	125	34	2	2,4
	3	60	55	67	125	40	3	3,2
	* 4	60	70	86	130,5	34	3	5,2
	* 5	70	75	105	130,5	40	3	7,2
	* 6	70	85	124	130,5	40	3	6,6
125	1	55	41	29	132	34	2	1,6
	2	55	60	48	132	34	2	2,5
	3	60	55	67	132	40	3	3,2
	* 4	65	70	86	137,5	38	3	4,7
	* 5	70	75	105	137,5	40	3	8,6
	* 6	75	85	124	137,5	48	3	8,0
132	1	60	41	29	139	38	2	1,8
	2	60	60	48	139	38	2	2,6
	3	65	55	67	139	42	3	3,4
	* 4	70	70	86	144,5	40	3	6,3
	* 5	70	75	105	144,5	40	3	9,4
	* 6	75	85	124	144,5	48	3	8,5
140	1	65	41	29	147	38	2	2,1
	2	65	60	48	147	38	2	2,9
	3	70	55	67	147	42	3	3,9
	* 4	70	70	86	152,5	40	3	6,9
	* 5	75	75	105	152,5	45	3	7,5
	* 6	75	85	124	152,5	48	3	11,0
150	1	65	43	29	157	38	2	2,4
	2	70	48	48	157	40	2	3,2
	3	70	60	67	157	42	3	4,2
	* 4	75	70	86	162,5	42	3	6,7
	* 5	75	75	105	162,5	45	3	8,4
	* 6	80	85	124	162,5	50	3	12,0
160	1	65	43	29	167	38	2**	2,5
	2	70	48	48	167	40	2**	3,3
	3	70	60	67	167	42	3**	4,6
	* 4	80	70	86	172,5	50	3	7,0
	* 5	80	75	105	172,5	50	3	9,3
	* 6	85	85	124	172,5	50	3	13,0

* DD + 5,5 mm E + 2 mm

SPB

Beställningsexempel:
SPB 5 355 Fastnavskiva gjutjärn




Figur 1 Figur 2 Figur 5

Deln. Ø Dm	Antal spår	Nav Ø ND	Nav-längd L	B	YD	Max axel-hål	Fig nr	Vikt kg
170	1	70	43	29	177	40	2**	2,8
	2	70	48	48	177	40	2**	3,4
	3	70	60	67	177	42	3**	4,8
	* 4	80	70	86	182,5	50	3	7,2
	* 5	85	75	105	182,5	50	3	8,9
	* 6	85	85	124	182,5	50	3	13,0
180	1	70	43	29	187	40	2**	3,1
	2	70	48	48	187	40	2**	3,9
	3	75	60	67	187	48	3**	5,2
	* 4	80	70	86	192,5	50	3**	7,4
	* 5	85	75	105	192,5	50	3	9,0
	* 6	90	85	124	192,5	55	3	11,0
190	1	70	43	29	197	40	2**	3,1
	2	70	48	48	197	40	2**	4,2
	3	75	60	67	197	48	3**	5,4
	* 4	85	70	86	202,5	50	3**	7,6
	* 5	90	75	105	202,5	55	3	9,2
	* 6	95	85	124	202,5	58	3	12,0
200	1	70	43	29	207	40	2**	3,4
	2	75	48	48	207	48	2**	4,4
	3	75	60	67	207	48	3**	5,8
	* 4	85	60	86	212,5	50	3**	7,9
	* 5	90	80	105	212,5	55	3	9,5
	* 6	95	90	124	212,5	58	3	12,0
212	1	75	43	29	219	48	2**	3,7
	2	75	48	48	219	48	2**	4,6
	3	80	60	67	219,0	50	3**	6,1
	* 4	90	70	86	224,5	55	3**	7,7
	* 5	90	80	105	224,5	55	3**	10,0
	* 6	95	90	124	224,5	58	3	14,0
225	1	75	43	29	232	48	2**	4,0
	2	75	48	48	232	48	2**	5,4
	3	80	60	67	232	50	3**	6,9
	* 4	90	70	86	237,5	55	3**	8,6
	* 5	90	90	105	237,5	55	3	12,0
	* 6	95	90	124	237,5	58	3	15,0
250	1	75	43	29	257	48	2**	4,2
	2	75	55	48	257	48	2**	6,1
	3	80	60	67	257	50	3**	8,6
	* 4	90	70	86	262,5	55	3**	9,8
	* 5	100	80	105	262,5	60	3**	13,0
	* 6	100	90	124	262,5	60	3**	17,0
280	1	80	49	29	287	50	2**	5,7
	2	80	55	48	287	50	2**	7,0
	3	90	60	67	287	55	3**	9,6
	* 4	90	70	86	292,5	55	3**	12,0
	* 5	100	80	105	292,5	60	3**	16,0
	* 6	100	90	124	292,5	60	3**	18,0
300	1	80	49	29	307	50	2**	5,9
	2	80	55	48	307	50	2**	7,5
	3	90	67	67	307	55	2*	11,0
	* 4	95	80	86	312,5	58	3**	12,0
	* 5	100	80	105	312,5	60	3**	16,5
	* 6	100	90	124	312,5	60	3**	18,0
315	1	80	49	29	322	50	2**	6,4
	2	85	55	48	322	50	2**	8,2
	3	90	67	67	322	55	2**	13,0
	* 4	95	80	86	327,5	58	3**	13,0
	* 5	105	75	105	367,5	60	3**	19,0
	* 6	100	90	124	327,5	60	3**	21,0
355	1	85	49	29	362	50	2**	7,0
	2	90	55	48	362	55	2**	9,7
	3	95	67	67	362	58	2**	13,0
	* 4	100	80	86	367,5	60	3**	18,0
	* 5	105	75	105	367,5	60	3**	19,0
	* 6	110	90	124	367,5	65	3**	20,0
400	* 1	90	49	29	412,5	55	2**	8,4
	* 2	90	55	48	412,5	55	2**	10,0
	* 3	95	67	67	412,5	58	1**	14,0
	* 4	100	80	86	412,5	60	3**	19,0
	* 5	105	85	105	412,5	60	3**	23,0
	* 6	110	90	124	412,5	65	3**	28,0
450	* 1	90	55	29	462,5	55	2**	9,8
	* 2	90	55	48	462,5	55	2**	11,0
	* 3	95	67	67	462,5	58	1**	15,0
	* 4	105	80	86	462,5	60	3**	21,0
	* 5	110	80	105	462,5	60	3**	26,0
	* 6	115	90	124	462,5	68	3**	29,0
500	* 1	90	55	29	512,5	55	2**	11,0
	* 2	100	59	48	512,5	60	2**	14,0
	* 3	100	67	67	512,5	60	1**	15,0
	* 4	100	80	86	512,5	60	3**	21,0
	* 5	115	80	105	512,5	65	3**	30,0
	* 6	120	90	124	512,5	70	3**	34,0
560	* 1	100	55	29	572,5	60	2**	12,0
	* 2	100	55	48	572,5	60	2**	15,0
	* 3	100	67	67	572,5	60	1**	24,2
	* 4	115	80	86	572,5	65	3**	26,0
	* 5	120	80	105	572,5	70	3**	34,5
	* 6	120	90	124	562,5	70	3**	39,0
630	*2	100	70	29	642,5	60	2**	16,2
	* 2	100	80	48	642,5	60	2**	20,0
	* 3	100	80	67	642,5	60	2**	27,0
	* 4	120	86	86	642,5	70	1**	31,0
	* 5	125	90	105	642,5	70	3**	37,0
	* 6	130	100	124	642,5	80	3**	44,0


* DD + 5,5 mm E + 2 mm
** = med ekrar

SPC


Beställningsexempel:
SPC 2 315 Fastnavskiva gjutjärn



Figur 1



Figur 2




Figur 5

Deln. Ø Dm	Antal spår	Nav Ø ND	Nav-längd L	B	YD	Max axel-hål	Fig nr	Vikt kg
180	1	70	54	38	189,5	40	2	4,2
	2	85	64	64	189,5	50	1	7,2
	3	85	90	90	189,5	50	1	10,0
	4	85	95	116	189,5	50	3	11,0
	5	85	100	142	189,5	50	3	18,0
	6	95	115	168	189,5	55	3	23,6
200	1	70	54	38	209,5	40	2	4,8
	2	85	64	64	209,5	50	1	7,8
	3	85	90	90	209,5	50	1	8,8
	4	90	95	116	209,5	55	3	11,2
	5	90	100	142	209,5	55	3	15,4
	6	100	125	168	209,5	60	3	27,0
225	1	80	54	38	224,5	50	2**	5,5
	2	90	64	64	224,5	55	1**	7,8
	3	90	90	90	224,5	55	1**	11,0
	4	95	95	116	234,5	58	3**	13,1
	5	100	100	142	234,5	60	3**	16,7
	6	100	115	168	224,5	60	3**	35,0
250	1	90	54	38	259,5	55	2**	7,3
	2	90	64	64	259,5	55	1**	8,8
	3	90	90	90	259,5	55	1**	11,0
	4	95	95	116	259,5	58	3**	15,3
	5	100	100	142	259,5	60	3**	19,0
	6	110	115	168	259,5	65	3**	23,7
280	1	90	54	38	289,5	55	2	8,7
	2	95	64	64	289,5	58	1**	11,0
	3	95	90	90	289,5	55	1**	16,0
	4	100	95	116	289,5	60	3**	17,6
	5	105	100	142	289,5	60	3**	20,5
	6	110	115	168	289,5	65	3**	27,0
315	1	90	54	38	324,5	55	2**	9,1
	2	95	74	64	324,5	58	2**	13,0
	3	95	90	90	324,5	55	1**	17,0
	4	100	95	116	324,5	60	3**	20,0
	5	105	100	142	324,5	60	3**	24,7
	6	120	115	168	324,5	70	3**	31,2
335	2	95	74	64	344,5	58	1**	14,0
	3	95	90	90	344,5	58	1**	18,0
	4	100	95	116	344,5	60	5**	22,4
	5	105	100	142	344,5	60	5**	28,3
	6	120	115	168	344,5	70	5**	34,4
355	2	100	74	64	364,5	60	2**	15,0
	3	110	90	90	364,5	65	1**	19,0
	4	110	95	116	364,5	65	3**	25,8
	5	120	100	142	364,5	70	3**	32,0
	6	120	115	168	364,5	70	3**	36,2


Deln. Ø Dm	Antal spår	Nav Ø ND	Nav-längd L	B	YD	Max axel-hål	Fig nr	Vikt kg
400	2	110	80	64	409,5	65	2**	16,4
	3	110	90	90	409,5	65	1**	21,0
	4	110	105	116	409,5	65	3**	28,0
	5	120	100	142	409,5	70	3**	32,0
	6	130	115	168	409,5	80	5**	45,2
450	2	110	80	64	459,5	60	2**	21,0
	3	120	90	90	459,5	70	1**	26,0
	4	120	105	116	459,5	70	3**	31,1
	5	130	110	142	459,5	75	3**	42,2
	6	130	120	168	459,5	80	3**	48,5
500	3	120	90	90	509,5	70	1**	28,0
	4	120	105	116	509,5	70	3**	34,1
	5	130	110	142	509,5	75	3**	48,2
	6	130	120	168	509,5	80	3**	52,5
560	3	120	90	90	569,5	70	1**	31,0
	4	120	105	116	569,5	70	3**	39,0
	5	130	110	142	569,5	75	3**	54,1
	6	140	120	168	569,5	85	3**	61,5
630	3	130	90	90	632,5	75	1**	39,0
	4	130	105	116	639,5	75	3**	48,1
	5	140	110	142	639,5	78	3**	62,0
	6	140	120	168	639,5	85	3**	73,0

** = med ekrar


Profil PJ




Figur 1




Figur 2




Figur 3



Figur 5



Figur 6




Figur 7


Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn nr	Fig.	L	K	N	J	d
20	4	-	1	22,5	-	-	-	5
	8	-	1	32	-	-	-	5
	12	-	1	41,5	-	-	-	5
	16	-	1	51	-	-	-	5
	20	-	1	61	-	-	-	5
25	4	-	1	22,5	-	-	-	5
	8	-	1	32	-	-	-	5
	12	-	1	41,5	-	-	-	5
	16	-	1	51	-	-	-	5
	20	-	1	61	-	-	-	5
30	4	-	1	22,5	-	-	-	5
	8	-	1	32	-	-	-	9,5
	12	-	1	41,5	-	-	-	9,5
	16	-	1	51	-	-	-	9,5
	20	-	1	61	-	-	-	9,5
35	4	-	1	22,5	-	-	-	9,5
	8	-	1	32	-	-	-	9,5
	12	-	1	41,5	-	-	-	9,5
	16	-	1	51	-	-	-	9,5
	20	-	1	61	-	-	-	9,5
40	4	-	1	22,5	-	-	-	12
	8	-	1	32	-	-	-	12
	12	-	1	41,5	-	-	-	12
	16	-	1	51	-	-	-	12
	20	-	1	61	-	-	-	12
45	4	-	1	22,5	-	-	-	12
	8	-	1	32	-	-	-	12
	12	-	1	41,5	-	-	-	12
	16	-	1	51	-	-	-	12
	20	-	1	61	-	-	-	12
50	4	-	1	22,5	-	-	-	12
	8	-	1	32	-	-	-	12
	12	-	1	41,5	-	-	-	12
	16	-	1	51	-	-	-	12
	20	-	1	61	-	-	-	12
56	4	1108	7	23	9,5	50	-	-
	8	1108	3	23	-	-	-	-
	12	-	1	41,5	-	-	-	12
	16	-	1	51	-	-	-	12
	20	-	1	61	-	-	-	12
60	4	1108	7	23	9,5	50	-	-
	8	1108	3	23	-	-	-	-
	12	1108	2	23	9,5	-	45-	-
	16	-	1	51	-	-	-	12
	20	-	1	61	-	-	-	12

Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn nr	Fig.	L	K	N	J	d
63	4	1108	7	23	9,5	50	-	-
	8	1108	3	23	-	-	-	-
	12	1108	2	23	9,5	-	45	-
	16	-	1	51	-	-	-	12
	20	-	1	61	-	-	-	12
67	4	1108	7	23	9,5	50	-	-
	8	1108	3	23	-	-	-	-
	12	1108	2	23	9,5	-	51	-
	16	-	1	51	-	-	-	12
	20	-	1	61	-	-	-	12
71	4	1108	7	23	9,5	60	-	-
	8	1108	3	23	-	-	-	-
	12	1108	2	23	9,5	-	55	-
	16	1215	3	42	-	-	55	-
	20	1215	2	42	10	-	55	-
75	4	1108	7	23	9,5	60	-	-
	8	1108	3	23	-	-	-	-
	12	1210	2	26	6,5	-	59	-
	16	1610	2	26	16	-	59	-
	20	1615	2	42	10	-	59	-
80	4	1310	7	26	12,5	70	-	-
	8	1310	7	26	3	70	-	-
	12	1610	2	26	6,5	-	64	-
	16	1610	2	26	16	-	64	-
	20	1615	2	42	10	-	64	-
85	4	1310	7	26	12,5	70	-	-
	8	1310	7	26	3	70	-	-
	12	1610	2	26	6,5	-	69	-
	16	1610	2	26	16	-	69	-
	20	1615	2	42	10	-	69	-
90	4	1610	7	26	12,5	82	-	-
	8	1610	7	26	3	82	-	-
	12	1610	2	26	6,5	-	74	-
	16	1610	2	26	16	-	74	-
	20	1615	2	42	10	-	74	-
95	4	1610	7	26	12,5	82	-	-
	8	1610	7	26	3	82	-	-
	12	1610	2	26	6,5	-	79	-
	16	1610	2	26	16	-	79	-
	20	1615	2	42	10	-	79	-
100	4	1610	7	26	12,5	82	-	-
	8	1610	7	26	3	82	-	-
	12	1610	2	26	6,5	-	82	-
	16	1610	2	26	16	-	82	-
	20	1615	2	42	10	-	82	-


Beställningsexempel:
4J100 Micro-V remskiva bu 1610



Figur 8



Figur 9




Figur 10


Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn nr	Fig.	L	K	N	J	d
106	4	1610	7	26	12,5	88	-	-
	8	1610	7	26	3	88	-	-
	12	1610	2	26	6,5	-	88	-
	16	1610	2	26	16	-	88	-
	20	1615	2	42	10	-	88	-
112	4	1610	7	26	12,5	90	-	-
	8	1610	7	26	3	90	-	-
	12	1610	2	26	6,5	-	94	-
	16	1610	2	26	16	-	94	-
	20	1615	2	42	10	-	94	-
118	4	1610	7	26	12,5	90	-	-
	8	1610	7	26	3	90	-	-
	12	2012	2	32	0,5	-	98	-
	16	2012	2	32	10	-	98	-
	20	2012	2	32	20	-	98	-
125	4	1610	8	26	12,5	90	109	-
	8	1610	8	26	3	90	109	-
	12	2012	2	32	0,5	-	105	-
	16	2012	2	32	10	-	105	-
	20	2517	2	45	7	-	105	-
132	4	1610	8	26	12,5	90	116	-
	8	1610	8	26	3	90	116	-
	12	2012	2	32	0,5	-	112	-
	16	2012	2	32	10	-	112	-
	20	2517	2	45	7	-	112	-
140	4	1610	8	26	12,5	90	124	-
	8	1610	8	26	3	90	12	-
	12	2517	7	45	12,5	112	-	-
	16	2517	7	45	3	112	-	-
	20	2517	2	45	7	112	124	-
160	4	2012	8	32	18,5	110	144	-
	8	2012	8	32	9	110	144	-
	12	2517	8	45	12,5	120	140	-
	16	2517	8	45	3	120	140	-
	20	2517	2	45	7	-	140	-
180	4	2012	6	32	9,25	110	164	-
	8	2012	6	32	4,5	110	164	-
	12	2517	6	45	6,25	120	160	-
	16	2517	6	45	1,5	120	160	-
	20	2517	5	45	3,5	120	160	-
200	4	2012	6	32	9,25	110	185	-
	8	2012	6	32	4,5	110	185	-
	12	2517	6	45	6,25	120	180	-
	16	2517	6	45	1,5	120	180	-
	20	2517	5	45	3,5	120	180	-

Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn nr	Fig.	L	K	N	J	d
224	4	2012	6	32	9,25	110	208	-
	8	2012	6	32	4,5	110	208	-
	12	2517	6	45	6,25	120	204	-
	16	2517	6	45	1,5	120	204	-
	20	2517	5	45	3,5	120	204	-
250	4	2012	9	32	9,25	110	234	-
	8	2012	9	32	4,5	110	234	-
	12	2517	6	45	6,25	120	230	-
	16	2517	6	45	1,5	120	230	-
	20	2517	5	45	3,5	120	230	-
280	4	2012	9	32	9,25	110	264	-
	8	2012	9	32	4,5	110	264	-
	12	2517	9	45	6,25	120	260	-
	16	2517	9	45	1,5	120	260	-
	20	2517	10	45	3,5	120	260	-
315	4	2012	9	32	9,25	110	299	-
	8	2012	9	32	4,5	110	299	-
	12	2517	9	45	6,25	120	295	-
	16	2517	9	45	1,5	120	295	-
	20	2517	10	45	3,5	120	295	-
355	4	2517	9	45	15,7	120	339	-
	8	2517	9	45	11	120	339	-
	12	2517	9	45	6,25	120	335	-
	16	3020	9	52	5	146	335	-
	20	3020	10	52	-	146	335	-
400	4	2517	9	45	15,75	120	380	-
	8	2517	9	45	11	12	380	-
	12	2517	9	45	6,25	120	380	-
	16	3020	9	52	5	146	380	-
	20	3020	10	52	-	146	380	-


Profil PL




Figur 2




Figur 4




Figur 5



Figur 6



Figur 7




Figur 8


Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn nr	Fig.	L	K	N	J
75	6	1210	2	26	12,5	-	56
	8	1210	2	26	22	-	56
	10	1215	2	42	15	-	56
	12	1215	2	42	25	-	56
80	6	1210	2	26	12,5	-	56
	8	1210	2	26	22	-	56
	10	1215	2	42	15	-	56
	12	1215	2	42	25	-	56
85	6	1210	2	26	12,5	-	61
	8	1210	2	26	22	-	61
	10	1215	2	42	15	-	61
	12	1215	2	42	25	-	61
	16	1215	4	42	22	-	61
90	6	1610	2	26	12,5	-	66
	8	1610	2	26	22	-	66
	10	1615	2	42	15	-	66
	12	1615	2	42	25	-	66
	16	1615	4	42	22	-	66
95	6	1610	2	26	12,5	-	71
	8	1610	2	26	22	-	71
	10	1615	2	42	15	-	71
	12	1615	2	42	25	-	71
	16	1615	4	42	22	-	71
100	6	1610	2	26	12,5	-	76
	8	1610	2	26	22	-	76
	10	2012	2	32	25	-	79
	12	2012	2	32	35	-	79
	16	2012	4	32	27	-	79
106	6	1610	2	26	12,5	-	82
	8	1610	2	26	22	-	82
	10	2012	2	32	25	-	82
	12	2012	2	32	35	-	82
	16	2012	4	32	27	-	82
112	6	1610	2	26	12,5	-	88
	8	1610	2	26	22	-	88
	10	2012	2	32	25	-	88
	12	2012	2	32	35	-	88
	16	2012	4	32	27	-	88
118	6	2012	2	32	6,5	-	94
	8	2012	2	32	16	-	94
	10	2517	4	45	6	-	97
	12	2517	4	45	11	-	97
	16	2517	4	45	20,5	-	97
	20	2517	4	45	30	-	97

Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn nr	Fig.	L	K	N	J
125	6	2012	2	32	6,5	-	101
	8	2012	2	32	16	-	101
	10	2517	4	45	6	-	101
	12	2517	4	45	11	-	101
	16	2517	4	45	20,5	-	101
	20	2517	4	45	30	-	101
132	6	2012	2	32	6,5	-	108
	8	2012	2	32	16	-	108
	10	2517	4	45	6	-	108
	12	2517	4	45	11	-	108
	16	2517	4	45	20,5	-	108
	20	2517	4	45	30	-	108
140	6	2517	7	45	6,5	120-	-
	8	2517	2	45	3	-	116
	10	2517	4	45	6	-	116
	12	2517	4	45	11	-	116
	16	2517	4	45	20,5	-	116
	20	3020	4	52	26,5	-	116
150	6	2517	7	45	6,5	120	-
	8	2517	2	45	3	-	126
	10	2517	4	45	6	-	126
	12	2517	4	45	11	-	126
	16	2517	4	45	20,5	-	126
	20	3020	4	52	26,5	-	126
160	6	2517	7	45	6,5	120	-
	8	2517	2	45	3	-	136
	10	2517	4	45	6	-	136
	12	2517	4	45	11	-	136
	16	3020	4	52	17	-	136
	20	3020	4	52	26,5	-	136
170	6	2517	8	45	6,5	120	146
	8	2517	2	45	3	-	146
	10	2517	4	45	6	-	146
	12	2517	4	45	11	-	146
	16	3020	4	52	17	-	146
	20	3020	4	52	26,5	-	146
180	6	2517	6	45	3,25	120	156
	8	2517	5	45	1,5	120	156
	10	2517	5	45	6	120	156
	12	2517	5	45	11	120	156
	16	3020	4	52	17	-	156
	20	3020	4	52	26,5	-	156
190	6	2517	6	45	3,25	120	166
	8	2517	5	45	1,5	120	166
	10	2517	5	45	6	120	166
	12	2517	5	45	11	120	166
	16	3020	5	52	17	146	166
	20	3020	5	52	26,5	146	166


Beställningsexempel:
6L100 Micro-V remskiva bu 1610



Figur 8



Figur 9



Figur 10

Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn nr	Fig.	L	K	N	J
200	6	2517	6	45	3,25	120	176
	8	2517	5	45	1,5	12	176
	10	3020	5	52	2,5	146	176
	12	3020	5	52	7,5	146	176
	16	3020	5	52	17	146	176
	20	3535	4	89	8	-	176
212	6	2517	6	45	3,25	120	188
	8	2517	5	45	1,5	12	188
	10	3020	5	52	2,5	146	188
	12	3020	5	52	7,5	146	188
	16	3020	5	52	17	146	188
	20	3535	4	89	8	-	188
224	6	2517	6	45	3,25	120	202
	8	2517	5	45	1,5	120	202
	10	3020	5	52	2,5	146	202
	12	3020	5	52	7,5	146	202
	16	3020	5	52	17	146	202
	20	3535	5	89	8	-	202
236	6	2517	6	45	3,25	120	214
	8	2517	5	45	1,5	120	214
	10	3020	5	52	2,5	146	214
	12	3020	5	52	7,5	146	214
	16	3020	5	52	17	146	214
	20	3535	5	89	8	178	214
250	6	2517	9	45	3,25	120	228
	8	2517	5	45	1,5	120	228
	10	3020	5	52	2,5	146	228
	12	3020	5	52	7,5	146	228
	16	3020	5	52	17	146	228
	20	3535	5	89	8	178	228
280	6	2517	6	45	3,25	120	256
	8	2517	6	52	2	146	256
	10	3020	5	52	2,5	146	256
	12	3020	5	52	7,5	146	256
	16	3020	6	89	1,5	178	256
	20	3535	5	89	8	178	256
315	6	2517	9	45	3,25	120	285
	8	3020	9	52	2	146	285
	10	3535	6	89	16	178	285
	12	3535	6	89	11	178	285
	16	3535	6	89	1,5	178	285
	20	4040	5	102	1,5	215	285
355	6	3020	9	52	6,75	146	285
	8	3020	9	52	2	146	325
	10	3535	9	89	16	178	325
	12	3535	9	89	11	178	325
	16	3535	9	89	1,5	178	325
	20	4040	5	102	1,5	215	325

Deln. Ø Dm	Antal spår	Bussn nr	Fig.	L	K	N	J
400	6	3020	9	52	6,75	146	370
	8	3020	9	52	2	146	370
	10	3535	9	89	16	178	370
	12	3535	9	89	11	178	370
	16	3535	9	89	1,5	178	370
	20	4040	10	102	1,5	215	370
450	6	3020	9	52	6,75	146	420
	8	3020	9	52	2	146	420
	10	3535	9	89	16	178	420
	12	3535	9	89	11	178	420
	16	3535	9	89	1,5	178	420
	20	4040	9	102	1,5	215	420
500	6	3020	9	52	6,75	146	470
	8	3020	9	52	2	146	470
	10	3535	9	89	16	178	470
	12	3535	9	89	11	178	470
	16	3535	9	89	1,5	178	470
	20	5050	9	127	11	267	470
630	6	3220	9	52	6,75	146	600
	8	3020	9	52	2	146	600
	10	3535	9	89	16	178	600
	12	3535	9	89	11	178	600
	16	4040	9	102	1,5	215	600
	20	5050	9	127	11	267	600
800	6	3535	9	89	25,2	178	770
	8	3535	9	89	20,5	178	770
	10	4040	9	102	22,5	215	770
	12	4040	9	102	17,5	215	770
	16	5050	9	127	20,5	267	770
	20	5050	9	127	11	267	770

Planremskiva
Gjutjärn

Beställningsexempel:
Planremskiva 125x050 för bussning 2012




Fig 1




Fig 2

Ytter Ø D1	B	Bussn nr	L	Fig.	H	Max varv-tal	Vikt kg
63	50	1180	22	2	0,3	12000	6,0
80	50	1210	25	1	0,3	9500	1,2
	80	1615	38	1	0,3	9500	1,5
90	50	1615	38	1	0,3	8500	1,5
	80	1615	38	1	0,3	8500	1,9
	100	1615	38	2	0,3	8500	2,2
100	50	1615	38	1	0,3	7500	1,8
	80	1615	38	1	0,3	7500	2,4
	100	1615	38	2	0,3	7500	2,7
125	50	2012	32	1	0,4	6000	2,6
	80	2517	45	1	0,4	6000	3,4
	100	2517	45	2	0,4	6000	3,8
	125	2517	45	2	0,4	6000	4,5
140	50	2012	32	1	0,4	5400	3,4
	80	2517	45	1	0,4	5400	4,5
	100	3020	51	1	0,4	5400	4,9
	125	3030	76	1	0,4	5400	5,2
150	50	2012	32	1	0,4	5000	4,0
	80	2517	45	1	0,4	5000	5,4
	100	3020	51	1	0,4	5000	6,2
	125	3030	76	1	0,4	5000	6,7
	160	3030	76	1	0,4	5000	7,6
160	50	2012	32	1	0,5	4750	4,6
	80	2517	45	1	0,5	4750	6,3
	100	3020	51	1	0,5	4750	7,5
	125	3030	76	1	0,5	4750	8,5
	160	3030	76	1	0,5	4750	10,0
180	80	2517	45	1	0,5	4250	7,2
	100	3020	51	1	0,5	4250	9,8
	125	3030	76	1	0,5	4250	12,0
	160	3030	76	1	0,5	4250	14,0
200	80	2517	45	1	0,6	3800	8,0
	100	3020	51	1	0,6	3800	12,0
	125	3030	76	1	0,6	3800	15,5
	160	3030	76	1	0,6	3800	18,0
224	80	2517	45	1	0,6	3400	8,2
	100	3020	51	1	0,6	3400	11,5
	125	3030	76	1	0,6	3400	15,0
	160	3030	76	1	0,8	3400	17,0
250	80	2517	45	1	0,8	3000	8,5
	100	3020	51	1	0,8	3000	11,0
	125	3030	76	1	0,8	3000	15,5
	160	3030	76	1	0,8	3000	17,5
280	100	3020	51	1	0,8	2700	13,4
	125	3030	76	1	0,8	2700	17,3
	160	3535	89	1	0,8	2700	21,8
	200	4040	102	1	0,8	2700	28,3

Ytter Ø D1	B	Bussn nr	L	Fig.	H	Max varv-tal	Vikt kg
315	100	3020	51	1	0,8	2400	15,8
	125	3030	76	1	0,8	2400	19,0
	160	3535	89	1	0,8	2400	26,0
	200	4040	102	1	0,8	2400	32,0
355	100	3030	76	1	0,8	2150	20,0
	125	3030	76	1	0,8	2510	22,0
	160	3535	89	1	0,8	2510	27,0
	200	4040	102	1	0,8	2510	36,0
400	100	3535	89	1	1,0	1900	26,0
	125	3535	89	1	1,0	1900	28,0
	160	3535	89	1	1,0	1900	32,0
	200	4040	102	1	1,0	1900	40,0
450	160	3535	89	1	1,0	1700	42,5
	200	4040	102	2	1,0	1700	54,5
500	160	4040	102	2	1,0	1500	53,0
	200	4545	115	2	1,0	1500	69,0
560	160	4040	102	2	1,2	1350	66,5
	200	4545	115	2	1,2	1350	86,0
630	160	4545	115	2	1,2	1200	80,0
	200	5050	127	2	1,2	1200	103,0


Material och mått

Kilremskivor enligt ISO 4183 och DIN 2211.
Kilremskivor för smalkilremmar och klassiska kilremmar.

Material: GG 20-25 (gjutjärn)
Radialkast: DIN 2211 del 1
Axialkast: DIN 2211 del 1
Ytjämnhet: ISO 254
Balansering: ISO 1940

Kilremskivor med delningsdiameter >125 mm är statiskt balanserade G 6,3

B=E(n-1)+2F
n=antal spår




Profil	Dm	α°	br	E	F	C	t
SPZ	≤80	34	8,5	12,0	8,0	2,0	11,0
	>80	38					
SPA	≤118	34	11,0	15,0	10,0	2,8	13,8
	>118	38					
SPB	≤190	34	14,0	19,0	12,5	3,5	17,5
	>190	38					
SPC	≤315	34	19,0	25,5	17,0	4,8	23,8
	>315	38					

Alla mått i mm

Skivans förslitning


Max. rekommenderad nötning: 0,4 mm




För djupare teknisk information beställ:
Teknisk handbok
För dimensionering av remdrifter beställ:
Remberäkningsprogram

Skivans uppriktning

Max. vinkel-avvikelse: 0,5°



Max. parallell-avvikelse: 9 mm/m av centrumavståndet



Laseruppriktare

Typ AT1



Remspänningsmätare


Frekvensmätare (Hz) Typ 507C



Frekvensmätare (Hz) Typ 308C




Pennmodell



Material och mått

Material: GG 20-25 (gjutjärn)
Radialkast: DIN 7867
Axialkast: DIN 7867
Ytjämnhet: ISO 254
Balansering: ISO 1940 - VDI 2060

Skivor med delningsdiameter >125 mm är statiskt balanserade G 6,3



	Antal spår				
PROFIL J	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**
B	13,50	23,00	32,50	42,00	52,00
F	3,24	3,31	3,38	3,45	3,77

Spåravstånd: 2,34

	Antal spår					
PROFIL L	**6**	**8**	**10**	**12**	**16**	**20**
B	38,50	48,00	57,00	67,00	86,00	105,00
F	7,50	7,55	7,60	7,65	7,75	7,85

Spåravstånd: 4,70

Alla mått i mm

För djupare teknisk information beställ: **Teknisk handbok**
För dimensionering av remdrifter beställ: **Remberäkningsprogram**

Allmänt

Montering med klämbussningar tillsammans med kilremskivor, kuggremskivor, kedjehjul, kopplingar och andra maskinelement innebär ett mycket förenklat montage resp. demontage jämfört med fasta nav och borrningar. Det behövs ej några styva passningar eller noggranna diametertoleranser som försvårar monteringen på axeln, utan hjulet skjutes lätt på plats till avsett läge och låses där genom att dra åt två alt. tre skruvar med insexnyckel. När hjulet sedan skall demonteras behöver man inte tänka på fastrostning eller stora avdragskrafter. Skruva av låsskruvarna och skruva i en demonteringsskruv så lossnar den lätt från axeln.

Koniska klämbussningar


Koniska klämbussningar är en enkel och universell konstruktion med konisk mantelyta som är uppslitsad för klämverkan och har ”halvt i halvt” gängade hål för lås- och demonteringsskruvar.
Bussningarna tillverkas med hål och kilspår för axeldiameter i mm och tum enligt tabell.
Vid lätta drifter erfordras normalt inte någon kil. Materialet i bussningarna är högvärdigt gjutjärn (GG20-25).
På förfrågan kan bussningarna levereras i stål.

Monteringsanvisning för koniska klämbussningar


1. Rengör bussning och axel helt från smuts och fett.
2. Placera bussningen i navet med hålen mitt för varandra (gängat mot ogängat).
3. Anolja lätt skruvarnas gänga, undersidan av skruvskallen alt. spetsen, för att minska friktion vid åtdragn.
4. Skjut enheten på axeln i önskat läge. OBS! Bussningen griper först mot axeln och ”klättrar” därefter något på konan.
5. Drag skruvarna likformigt och korsvis med insexnyckel tills de är mycket hårt åtdragna. Felaktig åtdragning kan förorsaka kast och obalans.
6. Knacka mot bussningens stora diameter med ett mellanlägg för att undvika skador. Därefter åtdrages skruvarna, återupprepa detta en till två gånger.
7. Efter en kort stunds drift med belastning kontrolleras skruvarnas åtdragning.
8. För att eliminera korrosion samt smuts i hålen, fyll dessa t ex med fett.
9. Åtdragningsmoment för skruvarna, se tabell.

Demontering


1. Lossa samtliga skruvar.
2. Anolja lätt skruvarnas gänga och friktionsytor.
3. Montera skruvarna i bussningens gängade hål.
4. Knacka försiktigt med ett mellanlägg på bussningen.
5. Drag skruvarna korsvis tills bussningen lossnat i navet.
6. Tag bort enheten från axeln.




Sätt i bussningen i skivan




Sätt i skruvarna och placera enheten på axeln



Drag skruvarna med fingrarna



Drag skruvarna korsvis



Demontering


		1008	1108	1210	1215	1310	1610	1615	2012	2017	2517	2525	3020	3030	3525	3535	4030	4040	4535	4545	5040	5050
Typ		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B
Vikt Ø D min	kg	0,12	0,16	0,28	0,39	0,32	0,42	0,61	0,75	0,90	1,1	2,25	2,61	3,8	3,9	5,25	7,10	7,8	11,8	12,8	14,20	15,3
D max	mm	35,0	38,0	47,5	47,5	50,5	57,0	57,0	70,0	70,0	85,5	85,5	108,0	108,0	127,0	127,0	146,0	146,0	162,0	162,0	177,5	177,5
L	mm	22,3	22,3	25,4	38,1	25,4	25,4	38,1	31,8	44,5	44,5	63,5	50,8	76,2	63,5	88,9	76,2	101,8	88,9	114,3	101,6	127,0
Insexskruv		1/4" x 1/2"	1/4" x 1/2"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"	7/16" x 7/8"	7/16" x 7/8"	1/2" x 1"	1/2" x 1"	5/8" x 1 1/4"	5/8" x 1 1/4"	1/2" x 1 1/2"	1/2" x 1 1/2"	5/8" x 1 3/4"	5/8" x 1 3/4"	3/4" x 2"	3/4" x 2"	7/8" x 2 1/4"	7/8" x 2 1/4"
Nyckelstorlek	Nr	3	3	5	5	5	5	5	6	6	6	6	8	8	10	10	1/2"	1/2"	9/16"	9/16"	9/16"	9/16"
Åtdragnings-moment	Nm	5,6	5,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	30,4	30,4	48	48	90	90	112	112	169	169	192	192	271	271

Axelhål i mm


Ø D mm F8	b mm H9	h (●) mm	h (○) mm	1008	1108	1210	1215	1310	1610	1615	2012	2017	2517	2525	3020	3030	3525	3535	4030	4040	4535	4545	5040	5050
9	3	1,4		●	●																			
10	3	1,4		●	●																			
11	4	1,8		●	●	●	●																	
12	4	1,8		●	●	●	●	●	●	●														
14	5	2,3		●	●	●	●	●	●	●	●	●												
15	5	2,3		●	●	●	●	●	●	●	●	●												
16	5	2,3		●	●	●	●	●	●	●	●	●												
18	6	2,8		●	●	●	●	●	●	●	●	●												
19	6	2,8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
20	6	2,8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
22	6	2,8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
24	8	3,3	1,3	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
25	8	3,3	1,3	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
28	8	3,3	1,3		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
30	8	3,3				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
32	10	3,3				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
35	10	3,3	1,3					○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
38	10	3,3							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
40	12	3,3							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
42	12	3,3	1,3						●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
45	14	3,8									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
48	14	3,8									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
50	14	3,8									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
55	16	4,3											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
60	18	4,4											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
65	18	4,4	2,3										●	○	●	●	●	●	●	●	●	●		
70	20	4,9													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75	20	4,9													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	22	5,4															●	●	●	●	●	●	●	●
85	22	5,4															●	●	●	●	●	●	●	●
90	25	5,4															●	●	●	●	●	●	●	●
95	25	5,4															●		●	●	●	●	●	●
100	28	6,4	4,45														○		●	●	●	●	●	●
105	28	6,4																	●		●	●	●	●
110	28	6,4																	●		●	●	●	●
115	32	7,4	6,45																○		●		●	●
120	32	7,4																			●		●	●
125	32	7,4																			●		●	●


Med hänsyn till styrkan på bussningen är de med ○ markerade axelhål försedda med ett kilspårsdjup som är mindre än SMS standard.


Typ A



Typ B







Axelhål i tum

Ø D tum F8	b tum H9	h (●) tum	h (○) tum	1008	1108	1210	1215	1310	1610	1615	2012	2017	2517	2525	3020	3030	3525	3535	4030	4040	4535	4545	5040	5050
3/8”	1/8”	1/16”		●	●																			
7/16”	1/8”	1/16”		●	●																			
1/2”	1/8”	1/16”		●	●	●	●	●	●	●														
9/16”	3/16”	3/32”		●	●	●	●	●	●	●														
5/8”	3/16”	3/32”		●	●	●	●	●	●	●														
11/16”	3/16”	3/32”		●	●	●	●	●	●	●														
3/4”	3/16”	3/32”		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
13/16”	1/4”	1/8”		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
7/8”	1/4”	1/8”		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
15/16”	1/4”	1/8”	1/16”	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
1”	1/4”	1/8”	1/16”	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
1/16”	5/16”	1/8”	5/64”		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
1 1/8”	5/16”	1/8”	5/64”		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
1 3/16”	5/16”	1/8”				●	●	●	●	●	●	●	●	●										
1 1/4”	5/16”	1/8”				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
1 5/16”	3/8”	1/8”						●	●	●	●	●	●	●	●	●								
1 3/8”	3/8”	1/8”						●	●	●	●	●	●	●	●	●								
1 7/16”	3/8”	1/8”							●	●	●	●	●	●	●	●								
1 1/2”	3/8”	1/8”							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
1 5/8”	7/16”	5/32”	1/8”						●	○	●	●	●	●	●	●	●	●						
1 3/4”	7/16”	5/32”									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
1 7/8”	1/2”	5/32”									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
2”	1/2”	5/32”									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
2 1/8”	5/8”	7/32”											●	●	●	●	●	●	●	●				
2 1/4”	5/8”	7/32”											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2 3/8”	5/8”	7/32”											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2 1/2”	5/8”	7/32”											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2 5/8”	3/4”	1/4”													●	●	●	●	●	●	●	●		
2 3/4”	3/4”	1/4”													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 7/8”	3/4”	1/4”													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3”	3/4”	1/4”													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 1/8”	7/8”	5/16”															●	●	●	●	●	●	●	●
3 1/4”	7/8”	5/16”															●	●	●	●	●	●	●	●
3 3/8”	7/8”	5/16”															●	●	●	●	●	●	●	●
3 1/2”	7/8”	5/16”	1/4”														○	○	●	●	●	●	●	●
3 3/4”	1”	3/8”	1/4”																○	○	●	●	●	●
4”	1”	3/8”	1/4”																○	○	●	●	●	●
4 1/4”	1 1/4”	7/16”	1/4”																		○	○	●	●
4 1/2”	1 1/4”	7/16”	1/4”																		○	○	●	●
4 3/4”	1 1/4”	7/16”																					●	●
5”	1 1/4”	7/16”	5/16”																				○	○

Med hänsyn till styrkan på bussningen är de med ○ markerade axelhål försedda med ett kilspårsdjup som är mindre än SMS standard.