ISO 04B - 72B
ANSI 25 - 240



Temperaturområde
från - 60° upp till + 500°
Med standardsmörjning -5° till +50°
Kedjorna kan fås med smörjning för speciella drifter enligt nedansående:

Långtids-smörjning BHD 75 S
BHD 75 S är speciellt lämplig för kedjetrifter med hög hastighet och hög förslitning.
Tack vare extremt bra vidhäftningsförmåga blir behovet av underhåll minimalt.
Den har utmärkt ljuddämpande förmåga och ger bra skydd mot nötning och korrosion även för kedjor som är i direkt kontakt med vatten.
Temperaturområde: från - 5° till + 150° C

Smörjande vax SK 11-299
SK 11-299 är ett smörjande vax baserat på ett vaxliknande kolväte och en syntetisk kolväteolja. Det skyddar mot nötning, har utmärkt vidhäftning och är extremt motståndskraftig mot vatten. Den är speciellt lämplig för kedjor som kommer i kontakt med damm, smuts, ludd och vatten. För kedjedrifter med låg belastning och en omgivningstemperatur på max + 60° C får man under gynsamma förhållanden en kedja som är “livstidssmord”.
Temperaturområde: från - 40° till + 120° C

Högtemperatur-smörjning UL 129 G 10
UL 129 G 10 är en grafitsuspension baserad på polyglykol för kedjor verkande i höga temperaturer. Den är lämplig för kedjedrifter i förbakningsugnar och gjuterimaskiner. Den bildar en torr smörjande film vid temperaturer över + 200° C.
Temperaturområde: från - 30° till + 500° C

Lågtemperatur-smörjning P 20
P 20 är en kedjeolja för extremt låga temperaturer. Den är lämplig för kedjor i djupfrysnings utrustningar. Den skyddar utmärkt mot fuktighet och damm.
Temperaturområde: från - 60° till + 100° C

Fler smörjningstyper finns, fråga oss.

Favorit & K2

Favorit -kedjan är vår högkvalité kedja.
Den används med fördel i drifter med hög belastning och när man eftersträvar maximal livslängd.

Toleranser
Tack vare att ytter- och innerbrickorna tillverkas med extremt exakta håltoleranser så blir passningen mellan innerbricka - hylsa och ytterbricka - bult mycket noggranna. Därmed får kedjan sin mycket höga utmattningshållfasthet.

Härdning
Optimerad härdning av bultar och hylsor gör att kedjan har hög utmattningsbeständighet.

- Den är försträckt.
- Den tillverkas med hela rullar.
- Den tillverkas enligt DIN Standard.
- Den kan tillverkas enligt kundens specifikation.
- Den kan levereras med certifikat.
- Den har hög motståndskraft mot utmattning.

K2 -kedjan är vår standardkvalitékedja.
Det är en bra kedja som rekommenderas till lätta och medeltunga drifter där man söker god livslängd.

- Den är försträckt.
- Den tillverkas med hela rullar.
- Den tillverkas enligt DIN Standard.
- Den kan levereras med certifikat.
- Den har en mycket bra pris/kvalité relation.

Förpackningar
Som standard finns både KB och K2 kedjan förpackade i kartong och på bobin.
Kartongen innehåller 5 meter och på bobin är det 50 meter.
Vi kapar även kedjor till önskat antal länkar enligt kundens behov.



Simplex (enradig)

Duplex (tvåradig)

Triplex (treradig)



Rullkedjans konstruktion
Av fotot ovan framgår att rullkedjan består av en rad glidlager som hålls i exakt läge av länkbrickorna. Varje lagring kan delas upp i bult, hylsa och rörlig rulle.


Verkningsgraden kan gå upp till 98%. Således en nästan förlustfri effektöverföring. Detta höga värde är funktioner av det slirningsfria ingreppet mellan kedja och hjul samt kedjans vibrations- och stötdämpande egenskaper.

Anpassningsförmågan till skilda objekt ligger inom mycket vida gränser. Effekterna varierar från de allra lägsta upp till 225 kW.
Hastigheterna från de lägsta upp till 30-35 m/sek. Utväxlingen från 1:1 upp till 10:1. Centrumavståndet mellan hjulen upp till 80 ggr kedjans delning.

Rullkedjan är synnerligen ekonomisk. Anskaffningskostnaden är låg. Den höga verkningsgraden sänker energikostnaderna. Rätt dimensionerad och rätt använd krävs i regel litet underhåll. Livslängden beräknas ligga omkring 10.000 driftstimmar.

Standard
Standardiseringen av rullkedjor har nått mycket långt. En internationell standard, ISO Recomendation No. R 606, fastställdes 1967. Som grund för denna ligger såväl europeisk som amerikansk standard. Dessa är allmänt använda över hela världen.
Den europeiska standarden motsvaras av nationell standard såsom SMS 1613, BS 228:1962, DIN 8187, m fl.
Den amerikanska standarden har beteckningen ASA B 29.1-1963 och motsvaras av SMS 2072, DIN 8188 m fl.
Standarden är en dimensionsstandard och garanterar utbytbarhet mellan olika fabrikat.


De tre viktigaste måtten för att identifiera en kedja



p = delning, är centrumavståndet mellan två bultar.
b1 = invändig bredd, är avståndet mellan innerlänkens sidobrickor.
d1 = rulldiameter.

Europeisk standard - ISO
04B - 32B
Simplex, Duplex, Triplex


Beställningsexempel:
06B-1 Rullkedja
Europeisk standard - ISO




Simplex

ISO nr	Delning P		Inv bredd	Bredd innerlänk	Rull- Ø	Bult- Ø	Totalbredd utan lås	Totalbredd med lås	Brick- höjd	Brott- kraft	Vikt
	tum	mm	b1	b2	d1	d2	a1	a2	g	N	kg/m
04B-1	-	6	2,80	4,10	4,00	1,85	7,4	10,3	5,00	3000	0,12
05B-1	-	8	3,00	4,77	5,00	2,31	8,6	11,7	7,10	5000	0,18
06B-1 *	3/8”	9,525	5,72	8,53	6,35	3,28	13,5	16,8	8,20	9000	0,41
081-1	1/2”x1/8”	12,7	3,30	5,80	7,75	3,66	10,2	11,7	9,90	8200	0,28
083-1	1/2”x3/16”	12,7	4,88	7,90	7,75	4,18	13,0	14,3	10,90	10500	0,48
08B-1	1/2”	12,7	7,75	11,30	8,51	4,45	17,0	20,9	11,80	18000	0,70
10B-1	5/8”	15,875	9,65	13,28	10,16	5,08	19,6	23,7	14,70	22400	0,95
12B-1	3/4”	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	22,7	27,0	16,10	29000	1,25
16B-1	1”	25,4	17,02	25,40	15,88	8,28	36,1	41,5	21,00	60000	2,70
20B-1	1 1/4”	31,75	19,56	29,00	19,05	10,19	43,2	49,3	26,40	95000	3,60
24B-1	1 1/2”	38,1	25,40	37,90	25,40	14,63	53,4	60,0	33,40	160000	6,70
28B-1	1 3/4”	44,45	30,99	46,30	27,94	15,90	65,1	72,5	37,00	200000	8,30
32B-1	2”	50,8	30,99	45,50	29,21	17,81	67,4	75,3	42,20	250000	10,50


* med raka sidobrickor




Nr 20
Rak kopplingslänk
med fjäder




Nr 30
Rak kopplingslänk
med saxpinne




Nr 40
Böjd kopplingslänk
med saxpinne



Nr 50
Dubbelböjd
kopplingslänk




Nr 60
Nitlänk



Duplex

ISO nr	Delning P		Inv bredd	Bredd innerlänk	Rull-Ø	Bult-Ø	Totalbredd utan lås	Totalbredd med lås	Centrum-delning	Brick-höjd	Brott-kraft	Vikt
	tum	mm	b1	b2	d1	d2	a1	a2	e	g	N	kg/m
05B-2	-	8	3,00	4,77	5,00	2,31	14,3	17,4	5,64	7,10	7500	0,36
06B-2 *	3/8”	9,525	5,72	8,53	6,35	3,28	23,8	27,1	10,24	8,20	16000	0,78
08B-2	1/2”	12,7	7,75	11,30	8,51	4,45	31,0	34,9	13,92	11,80	32000	1,35
10B-2	5/8”	15,875	9,65	13,28	10,16	5,08	36,2	40,3	16,59	14,70	40000	1,85
12B-2	3/4”	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	42,2	46,8	19,46	16,10	53000	2,50
16B-2	1”	25,4	17,02	25,40	15,88	8,28	68,0	73,4	31,88	21,00	106000	5,40
20B-2	1 1/4”	31,75	19,56	29,00	19,05	10,19	79,7	85,1	36,45	26,40	170000	7,20
24B-2	1 1/2”	38,1	25,40	37,90	25,40	14,63	101,0	107,0	48,36	33,40	280000	13,50
28B-2	1 3/4”	44,45	30,99	46,60	27,94	15,90	124,0	131,4	59,56	37,00	360000	16,60
32B-2	2”	50,8	30,99	45,50	29,21	17,81	126,0	133,9	58,55	42,20	450000	21,00

* med raka sidobrickor




Triplex

ISO nr	Delning P		Inv bredd	Bredd innerlänk	Rull-Ø	Bult-Ø	Totalbredd utan lås	Totalbredd med lås	Centrum-delning	Brick-höjd	Brott-kraft	Vikt
	tum	mm	b1	b2	d1	d2	a1	a2	e	g	N	kg/m
06B-3 *	3/8”	9,525	5,72	8,53	6,35	3,28	34,0	37,3	10,24	8,20	23600	1,20
08B-3	1/2”	12,7	7,75	11,30	8,51	4,45	44,9	48,8	13,92	11,80	47500	2,00
10B-3	5/8”	15,875	9,65	13,28	10,16	5,08	52,8	56,9	16,59	14,70	60000	2,80
12B-3	3/4”	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	61,7	66,3	19,46	16,10	80000	3,80
16B-3	1”	25,4	17,02	25,40	15,88	8,28	99,9	105,3	31,88	21,00	160000	8,00
20B-3	1 1/4”	31,75	19,56	29,00	19,05	10,19	116,0	122,2	36,45	26,40	250000	11,00
24B-3	1 1/2”	38,1	25,40	37,90	25,40	14,63	150,0	156,8	48,36	33,40	425000	21,00
28B-3	1 3/4”	44,45	30,99	46,60	27,94	15,90	184,0	191,7	59,56	37,00	530000	25,00
32B-3	2”	50,8	30,99	45,50	29,21	17,81	184,0	192,4	58,55	42,20	670000	32,00

* med raka sidobrickor


Amerikansk standard - ANSI
25 - 160
Simplex, Duplex, Triplex

Beställningsexempel:
08A-1 Rullkedja ANSI 40-1
Amerikansk standard




Simplex


ANSI nr	ISO nr	Delning P tum	Delning P mm	Inv bredd b1	Bredd innerlänk b2	Rull-Ø d1	Bult-Ø d2	Totalbredd utan lås a1	Totalbredd med lås a2	Brick-höjd g	Brott-kraft N	Vikt kg/m
04A-1	25-1	1/4”	6,35	3,18	4,80	3,30	2,31	9,1	11,6	6,67	3500	0,13
06A-1	35-1	3/8”	9,525	4,77	7,47	5,08	3,58	13,2	16,5	9,05	7900	0,31
08A-1	40-1	1/2”	12,7	7,95	11,18	7,92	3,96	17,8	21,7	12,07	13800	0,61
10A-1	50-1	5/8”	15,875	9,53	13,84	10,16	5,08	21,8	25,9	15,09	22200	1,01
12A-1	60-1	3/4”	19,05	12,70	17,75	11,91	5,94	26,9	31,5	18,08	31800	1,47
16A-1	80-1	1”	25,4	15,88	22,61	15,88	7,92	33,5	38,9	24,13	56700	2,57
20A-1	100-1	1 1/4”	31,75	19,05	27,40	19,05	9,53	41,1	47,2	30,18	88500	3,73
24A-1	120-1	1 1/2”	38,1	25,40	37,00	22,23	11,10	50,8	57,4	36,20	127000	5,50
28A-1	140-1	1 3/4”	44,45	25,40	37,00	25,40	12,70	54,9	62,3	42,24	172400	7,50
32A-1	160-1	2”	50,8	31,75	45,00	28,58	14,27	65,5	73,4	48,26	226800	9,70




Nr 20
Rak kopplingslänk
med fjäder




Nr 30
Rak kopplingslänk
med saxpinne




Nr 40
Böjd kopplingslänk
med saxpinne



Nr 50
Dubbelböjd
kopplingslänk




Nr 60
Nitlänk



Duplex

ANSI nr	ISO nr	Delning P		Inv bredd	Bredd innerlänk	Rull- Ø	Bult- Ø	Totalbredd utan lås	Totalbredd med lås	Centrum- delning	Brick- höjd	Brott- kraft	Vikt
		tum	mm	b1	b2	d1	d2	a1	a2	e	g	N	kg/m
06A-2	35-2	3/8”	9,525	4,77	7,47	5,08	3,58	21,6	29,9	10,13	9,05	18600	0,67
08A-2	40-2	1/2”	12,7	7,95	11,18	7,92	3,96	32,3	36,2	14,38	12,07	28200	1,19
10A-2	50-2	5/8”	15,875	9,53	13,84	10,16	5,08	39,9	44,0	18,11	15,09	44400	1,92
12A-2	60-2	3/4”	19,05	12,70	17,75	11,91	5,94	49,8	54,4	22,78	18,08	63600	2,90
16A-2	80-2	1”	25,4	15,88	22,61	15,88	7,92	62,7	68,1	29,29	24,13	113400	5,01
20A-2	100-2	1 1/4”	31,75	19,05	27,46	19,05	9,53	77,0	83,1	35,76	30,18	177000	7,31
24A-2	120-2	1 1/2”	38,1	25,40	35,46	22,23	11,10	96,3	102,9	45,44	36,20	254000	10,94
28A-2	140-2	1 3/4”	44,45	25,40	37,19	25,40	12,70	103,6	111,0	48,87	42,24	344800	14,36
32A-2	160-2	2”	50,8	31,75	45,21	28,58	14,27	124,2	132,1	58,55	48,26	453600	19,10




Triplex

ANSI nr	ISO nr	Delning P		Inv bredd	Bredd innerlänk	Rull- Ø	Bult- Ø	Totalbredd utan lås	Totalbredd med lås	Centrum- delning	Brick- höjd	Brott- kraft	Vikt
		tum	mm	b1	b2	d1	d2	a1	a2	e	g	N	kg/m
06A-3	35-3	3/8”	9,252	4,77	7,47	5,08	3,58	31,8	33,0	10,13	9,05	28000	1,01
08A-3	40-3	1/2”	12,7	7,95	11,18	7,92	3,96	46,7	50,6	14,38	12,07	42300	1,78
10A-3	50-3	5/8”	15,875	9,53	13,84	10,16	5,08	57,9	62,0	18,11	15,09	66600	2,89
12A-3	60-3	3/4”	19,05	12,70	17,75	11,91	5,94	72,6	77,2	22,78	18,08	95400	4,28
16A-3	80-3	1”	25,4	15,88	22,61	15,88	7,92	91,7	97,1	29,29	24,13	170100	7,47
20A-3	100-3	1 1/4”	31,75	19,05	27,46	19,05	9,53	113,0	119,1	35,76	30,18	265500	11,01
24A-3	120-3	1 1/2”	38,1	25,40	35,46	22,23	11,10	141,7	148,3	45,44	36,20	381000	16,50
28A-3	140-3	1 3/4”	44,45	25,40	37,19	25,40	12,70	152,4	159,8	48,87	42,24	517200	21,70
32A-3	160-3	2”	50,8	31,75	45,21	28,58	14,27	182,9	190,8	58,55	48,26	680400	28,30

Europeisk standard - ISO
06B - 32B
Simplex, Duplex, Triplex

Beställningsexempel:
06B-1 Bef. länk typ 74





ISO nr	Delning p		b_1	d_3	a_2	a_3	B	M	s_1	s_2	d	W_1	H
	tum	mm											
06 B	3/8”	9,53	5,72	6,35	9,5	9,5	8	13,5	1,3	1,3	3,5	13,5	6,5
08 B	1/2”	12,70	7,75	8,51	12,7	13,4	11	18,9	1,6	1,6	4,3	18,2	8,9
10 B	5/8”	15,88	9,65	10,16	14,5	15,2	14	23,9	1,6	1,6	5,2	19,9	10,5
12 B	3/4”	19,05	11,68	12,07	17,5	18,2	18	26,0	1,8	1,8	6,2	25,3	12,2
16 B	1”	25,40	17,02	15,88	29,0	25,5	26	37,6	4,0	4,0	9,0	37,3	18,0
20 B	1 1/4”	31,75	19,56	19,05	34,0	35,0	26	45,5	4,5	3,5	9,6	44,0	23,5
24 B	1 1/2”	38,10	25,40	25,4	38,0	45,0	30	54,5	6,0	5,0	10,0	59,7	25,0
28 B	1 3/4”	44,45	30,99	27,94	53,5	55,0	42	68,0	7,0	6,0	12,0	73,5	32,0
32 B	2”	50,80	30,99	29,21	55,0	63,5	50	77,0	7,0	6,0	14,0	75,6	37,5

Befästningslänkarna lagerföres som kopplingslänk med fjäder, som nitlänk på förfrågan.
Andra mått och utföranden på förfrågan.

Europeisk standard - ISO
06B - 32B
Simplex, Duplex, Triplex

Beställningsexempel:
08B-1 Bef. länk typ 87






ISO nr	Delning p		b_1	d_3	a_1	a_2	a_3	B	M	s_1	s_2	d	W_1	H
	tum	mm												
06 B	3/8”	9,53	5,72	6,35	9,5	9,5	9,5	17,3	14,6	1,3	1,3	2,8	14,3	6,4
08 B	1/2”	12,70	7,75	8,51	12,7	12,7	13,4	24,5	18,9	1,6	1,6	4,3	18,2	8,9
10 B	5/8”	15,88	9,65	10,16	15,8	15,2	16,1	28,4	23,9	1,6	1,6	5,2	19,9	10,5
12 B	3/4”	19,05	11,68	12,07	19,0	17,5	17,8	34,9	25,9	1,8	1,8	6,2	25,3	12,0
16 B	1”	25,40	17,02	15,88	25,4	25,1	25,5	49,0	37,6	4,0	4,0	8,2	36,3	19,0
20 B	1 1/4”	31,75	19,56	19,05	31,8	34,0	35,0	57,8	45,5	4,5	3,5	9,6	44,0	23,5
24 B	1 1/2”	38,10	25,40	25,40	38,1	38,0	45,0	71,1	54,5	6,0	5,0	10,0	59,7	25,0
28 B	1 3/4”	44,45	30,99	27,94	44,5	53,5	55,0	81,1	66,7	7,0	6,0	12,0	73,5	32,0
32 B	2”	50,80	30,99	29,21	50,8	55,0	63,5	92,6	77,0	7,0	6,0	14,0	75,6	37,5

Befästningslänkarna lagerföres som kopplingslänk med fjäder, som nitlänk på förfrågan.
Andra mått och utföranden på förfrågan.

Europeisk standard - ISO
04B - 16B
Simplex, Duplex


Beställningsexempel:
06B-1 Rullkedja rostfri
Europeisk standard - ISO



Simplex

ISO nr	Delning P		Inv bredd	Bredd innerlänk	Rull-Ø	Bult-Ø	Totalbredd utan lås	Totalbredd med lås	Centrum-delning	Brick-höjd	Brott-kraft	Vikt
	tum	mm	b1	b2	d1	d2	a1	a2	e	g	N	kg/m
06B-1 *	3/8”	9,53	5,72	8,53	6,35	3,28	13,5	16,8	-	8,20	6200	0,41
08B-1	1/2”	12,70	7,75	11,30	8,51	4,45	17,0	20,9	-	11,80	12000	0,70
10B-1	5/8”	15,88	9,65	13,28	10,16	5,08	19,6	23,7	-	14,70	14500	0,95
12B-1	3/4”	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	22,7	27,0	-	16,10	18500	1,25
16B-1	1”	25,40	17,02	25,40	15,88	8,28	36,1	41,5	-	21,00	40000	2,70


* med raka sidobrickor




Duplex

ISO nr	Delning P		Inv bredd	Bredd innerlänk	Rull-Ø	Bult-Ø	Totalbredd utan lås	Totalbredd med lås	Centrum-delning	Brick-höjd	Brott-kraft	Vikt
	tum	mm	b1	b2	d1	d2	a1	a2	e	g	N	kg/m
06B-2 *	3/8”	9,53	5,72	8,53	6,35	3,28	23,8	27,1	10,24	8,20	10700	0,78
08B-2	1/2”	12,70	7,75	11,30	8,51	4,45	31,0	34,9	13,92	11,80	21300	1,35
10B-2	5/8”	15,88	9,65	13,28	10,16	5,08	36,2	40,3	16,59	14,70	26700	1,85
12B-2	3/4”	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	42,2	46,8	19,46	16,10	35300	2,50
16B-2	1”	25,40	17,02	25,40	15,88	8,28	68,0	73,4	31,88	21,00	70700	5,40


* med raka sidobrickor




Nr 20
Rak kopplingslänk
med fjäder



Nr 30
Rak kopplingslänk
med saxpinne




Nr 40
Böjd kopplingslänk
med saxpinne




Nr 60
Nitlänk

Europeisk standard - ISO
06B - 24B
Simplex, Duplex

Beställningsexempel:
06B-1 Rullkedja förnicklad
Europeisk standard - ISO






ISO nr	Delning P		Inv bredd	Bredd innerlänk	Rull- Ø	Bult- Ø	Totalbredd utan lås	Totalbredd med lås	Brick- höjd	Brott- kraft	Vikt
	tum	mm	b1	b2	d1	d2	a1	a2	g	N	kg/m
Simplex											
06B-1	3/8”	9,525	5,72	8,53	6,35	3,28	13,5	16,8	*8,20	9000	0,41
08B-1	1/2”	12,7	7,75	11,30	8,51	4,45	17,0	20,9	11,80	18000	0,70
10B-1	5/8”	15,875	9,65	13,28	10,16	5,08	19,6	23,7	14,70	22400	0,95
12B-1	3/4”	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	22,7	27,0	16,10	29000	1,25
16B-1	1”	25,4	17,02	25,40	15,88	8,28	36,1	41,5	21,00	60000	2,70
20B-1	1 1/4”	31,75	19,56	29,00	19,05	10,19	43,2	49,3	26,40	95000	3,60
24B-1	1 1/2”	38,1	25,40	37,90	25,40	14,63	53,4	60,0	33,40	160000	6,70
Duplex											
06B-2	3/8”	9,525	5,72	8,53	6,35	3,28	23,8	27,1	*8,20	16000	0,78
08B-2	1/2”	12,7	7,75	11,30	8,51	4,45	31,0	34,9	11,80	32000	1,35
10B-2	5/8”	15,875	9,65	13,28	10,16	5,08	36,2	40,3	14,70	40000	1,85
12B-2	3/4”	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	42,2	46,8	16,10	53000	2,50
16B-2	1”	25,4	17,02	25,40	15,88	8,28	68,0	73,4	21,00	106000	5,40
20B-2	1 1/4”	31,75	19,56	29,00	19,05	10,19	79,7	85,1	26,40	170000	7,20
24B-2	1 1/2”	38,1	25,40	37,90	25,40	14,63	101,0	107,0	33,40	280000	13,50

* med raka sidobrickor


Europeisk standard - ISO
08B - 24B Simplex
08B - 16B Duplex

Beställningsexempel:
10B-1 Rullkedja rak sidobricka
Europeisk standard - ISO




Simplex

ISO nr	Delning P		Inv bredd	Bredd innerlänk	Rull- Ø	Bult- Ø	Totalbredd utan lås	Totalbredd med lås	Centrum- delning	Brick- höjd	Brott- kraft	Vikt
	tum	mm	b1	b2	d1	d2	a1	a2	e	g	N	kg/m
08B-1	1/2”	12,7	7,75	11,30	8,51	4,45	17,0	20,9	-	11,80	18000	0,70
10B-1	5/8”	15,875	9,65	13,28	10,16	5,08	19,6	23,7	-	14,70	22400	0,95
12B-1	3/4”	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	22,7	27,0	-	16,10	29000	1,25
16B-1	1”	25,4	17,02	25,40	15,88	8,28	36,1	41,5	-	21,00	60000	2,70
20B-1	1 1/4”	31,75	19,56	29,00	19,05	10,19	43,2	49,3	-	26,40	95000	3,60
24B-1	1 1/2”	38,1	25,40	37,90	25,40	14,63	53,4	60,0	-	33,40	160000	6,70




Duplex


ISO nr	Delning P		Inv bredd	Bredd innerlänk	Rull- Ø	Bult- Ø	Totalbredd utan lås	Totalbredd med lås	Centrum- delning	Brick- höjd	Brott- kraft	Vikt
	tum	mm	b1	b2	d1	d2	a1	a2	e	g	N	kg/m
08B-2	1/2”	12,7	7,75	11,30	8,51	4,45	31,0	34,9	13,92	11,80	32000	1,35
10B-2	5/8”	15,875	9,65	13,28	10,16	5,08	36,2	40,3	16,59	14,70	40000	1,85
12B-2	3/4”	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	42,2	46,8	19,46	16,10	53000	2,50
16B-2	1”	25,4	17,02	25,40	15,88	8,28	68,0	73,4	31,88	21,00	106000	5,40




Nr 20
Rak kopplingslänk
med fjäder



Nr 30
Rak kopplingslänk
med saxpinne



Nr 40
Böjd kopplingslänk
med saxpinne



Nr 60
Nitlänk



Kedjebrytare Typ K

Typ K

Kedja		Delning		Kedjebrytare
		tum	mm	
06B-1	06B-2	3/8”	9,53	K 35-40 W
35-1	35-2	3/8”	9,53	K 35-40 W
08B-1	08B-2	1/2”	12,70	K 35-40 W
40-1	40-2	1/2”	12,70	K 35-40 W
10B-1	10B-2	5/8”	15,88	K 50 W
50-1	50-2	5/8”	15,88	K 50 W
12B-1	12B-2	3/4”	19,05	K 60 W
60-1	60-2	3/4”	19,05	K 60 W
16B-1	80-1	1”	25,40	K 60 W



Kedjebrytare Typ KB

Typ KB

Kedja			Delning		Kedjebrytare
			tum	mm	
06B-1	06B-2	06B-3	3/8”	9,53	KB 35-60
35-1	35-2	35-3	3/8”	9,53	KB 35-60
08B-1	08B-2	08B-3	1/2”	12,70	KB 35-60
40-1	40-2	40-3	1/2”	12,70	KB 35-60
10B-1	10B-2	10B-3	5/8”	15,88	KB 35-60
50-1	50-2	50-3	5/8”	15,88	KB 35-60
12B-1	12B-2	12B-3	3/4”	19,05	KB 35-60
60-1	60-2	60-3	3/4”	19,05	KB 35-60/60-100
16B-1	16B-2	16B-3	1”	25,40	KB 60-100
80-1	80-2	80-3	1”	26,40	KB 60-100
20B-1	-	-	1 1/4”	31,75	KB 60-100
100-1	-	-	1 1/4”	31,75	KB 60-100



Kedjetving Typ KT

Typ KT

Kedja	Kedjetving
från 3/8” - 3/4”	KT 35
från 1” - 3”	KT 60

Beställningsexempel:
Kedjebrytare K 35-40 W

Beteckningar

Överförd effekt	E	kW
Diagrameffekt	Ed	kW
Belastningsfaktor	k	
Vridmoment	M	Nm
Delningsdiameter	DD	mm
Kedjans delning	P	mm
Axelavstånd	CC	mm
Varvtal	n	r/m
Kedjans tandantal	Z	

Val av rätt kedja

Av tabellerna på sid xxx framgår hur mycket resp. kedjor överför vid olika varvtal och tandantal.

Kedjelängden L

För att beräkna kedjans längd fastställes kedjehjulens delningsdiametrar DD1 (lilla hjulet) samt DD2 (stora hjulet).

$$L = 2xCC+1{,}57\ (DD2+DD1) + \frac{(DD2-DD1)^2}{4xCC}$$

Antalet kedjelänkar beräknas enligt: $\frac{L}{P}$

Om kedjelängden får jämnt antal länkar användes rak kopplingslänk.

Om kedjelängden får udda antal länkar användes en böjd och en rak kopplingslänk.

Om kedjelängden är känd och axelavståndet ska beräknas:

$$CC = \frac{L-1{,}57\ (DD2+DD1)}{2} - \frac{(DD2-DD1)^2}{4[L-1{,}57(DD2+DD1)]} \quad mm$$

Formler

$$E = \frac{M \times n}{9550} \quad kW$$

$$Ed = k \times E \quad kW$$

$$DD = \frac{P}{\sin\frac{(180°)}{Z}} \quad mm$$


Belastningsfaktor k med hänsyn till driftsbetingelserna

Likformig k = 1
Tappningsmaskiner med jämn påfyllning
Tryckerimaskiner
Transportörer med jämn påfyllning
Träbearbetningsmaskiner
Centrifugalpumpar
Kompressorer
Rulltrappor
Omrörare för vätskor
Torktrummor
Verktygsmaskiner

Olikformig k = 1,3
Betongblandare
Transportörer med ojämn påfyllning
Kulkvarnar
Kolpumpar och kompressorer med 3 eller flera cylindrar
Press- och klippmaskiner
Rullbanor
Omrörare för fasta ämnen
Skaksiktare
Vinschar, kranar och hissar
Kabelmaskiner
Tråddragningsmaskiner

Stötig k = 1,7
Gräv- och byggmaskiner
Gummibearbetningsmaskiner
Träslipningsmaskiner
Hammarverk
Kolvpumpar och kompressorer med 1 och 2 cylindrar
Oljeriggar
Svetsgeneratorer
Valskrossar
Tegelbruksmaskiner

Om drivning sker med förbränningsmotorer med 4 cylindrar eller färre, användes:
k = 1,3 för likformig
k = 1,7 för olikformig
k = 2,0 för stötig



1 kW = 1,36 hk
1 hk = 0,736 kW

Tabellerna visar värden för Simplex rullkedjor. Värden för Duplex och Triplex rullkedjor får man genom att multiplicera tabellvärdet med faktorerna till höger.

	Faktor
Duplex	1,7
Triplex	2,5

Smörjsystem: A Manuell Smörjning B Droppsmörjning C Oljebad D Cirkulationssmörjning

Kedja ISO 06B-1 (3/8")

Tand-antal	Lilla hjulets varvtal: 100	500	900	1200	1800	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
Z	Typ av smörjning: A				B							C					D
11	0,13	0,57	0,97	1,26	1,82	2,44	2,15	2,44	1,40	1,17	1,00	0,87	0,76	0,68	0,60	0,54	0,49
12	0,15	0,63	1,07	1,39	2,00	2,68	2,46	1,96	1,60	1,34	1,15	0,99	0,87	0,77	0,69	0,62	0,57
13	0,16	0,68	1,17	1,51	2,18	2,93	2,77	2,20	1,80	1,51	1,29	1,12	0,98	0,87	0,78	0,70	0,63
14	0,18	0,74	1,26	1,64	2,36	3,17	3,10	2,46	2,01	1,68	1,44	1,25	1,10	0,97	0,87	0,78	0,71
15	0,19	0,80	1,37	1,76	2,54	3,41	3,43	2,72	2,23	1,87	1,60	1,38	1,21	1,07	0,96	0,87	0,79
16	0,20	0,86	1,46	1,89	2,72	3,66	3,78	3,00	2,46	2,06	1,76	1,52	1,34	1,18	1,06	0,96	0,87
17	0,21	0,92	1,56	2,02	2,91	3,91	4,14	3,29	2,69	2,25	1,93	1,67	1,46	1,30	1,16	1,04	0,95
18	0,23	0,98	1,65	2,15	3,09	4,16	4,51	3,58	2,93	2,46	2,10	1,82	1,60	1,41	1,26	1,14	1,04
19	0,24	1,04	1,76	2,28	3,28	4,41	4,89	3,88	3,18	2,66	2,27	1,97	1,73	1,54	1,38	1,24	1,12
20	0,26	1,10	1,86	2,41	3,46	4,66	5,28	4,19	3,43	2,88	2,46	2,13	1,87	1,65	1,49	1,34	1,21
21	0,27	1,15	1,96	2,54	3,66	4,91	5,69	4,51	3,69	3,10	2,64	2,29	2,01	1,78	1,60	1,44	1,30
22	0,29	1,21	2,06	2,67	3,84	5,16	6,08	4,84	3,96	3,32	2,83	2,46	2,16	1,91	1,71	1,54	1,40
23	0,30	1,27	2,16	2,80	4,03	5,42	6,39	5,17	4,23	3,55	3,03	2,63	2,30	2,04	1,83	1,65	1,49
24	0,32	1,33	2,27	2,93	4,22	5,67	6,69	5,51	4,51	3,78	3,23	2,79	2,46	2,18	1,95	1,76	1,60
25	0,32	1,39	2,36	3,06	4,41	5,93	6,99	5,86	4,80	4,02	3,43	2,98	2,61	2,32	2,07	1,87	1,70
28	0,37	1,57	2,67	3,47	4,99	6,70	7,87	6,94	5,69	4,77	4,07	3,53	3,10	2,74	2,46	2,21	2,01
30	0,40	1,70	2,88	3,73	5,37	7,22	8,53	7,72	6,30	5,28	4,52	3,91	3,43	3,05	2,72	2,46	2,23
32	0,43	1,82	3,09	4,00	5,76	7,73	9,12	8,46	6,94	5,82	4,97	4,31	3,78	3,35	3,00	2,71	2,46
35	0,47	2,00	3,40	4,41	6,35	8,53	10,08	9,71	7,95	6,66	5,69	4,93	4,33	3,84	3,43	3,10	2,81
40	0,54	2,32	3,93	5,09	7,33	9,86	11,62	11,84	9,71	8,17	6,95	6,02	5,29	4,69	4,19	3,78	3,43
45	0,62	2,63	4,46	5,78	8,31	11,20	13,20	14,10	11,60	9,70	8,31	7,19	6,30	5,59	5,00	4,52	
50	0,69	2,94	4,99	6,47	9,31	12,50	14,80	16,50	13,60	11,40	9,71	8,39	7,36	6,55			
55	0,76	3,27	5,54	7,18	10,40	13,90	16,40	18,80	15,70	13,10	11,20	9,71	8,53				
60	0,85	3,59	6,08	7,87	11,30	15,20	17,90	20,70	17,80	14,90	12,80						

Kedja ISO 08B-1 (1/2")

Tand-antal	Lilla hjulets varvtal: 50	200	400	600	900	1200	1800	2400	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
Z	Typ av smörjning: A				B					C					D		
11	0,17	0,59	1,10	1,59	2,29	2,96	3,43	2,23	1,60	1,26	1,04	0,87	0,74	0,64	0,57	0,50	0,45
12	0,18	0,65	1,21	1,74	2,52	3,26	3,91	2,54	1,82	1,44	1,18	0,98	0,85	0,73	0,64	0,57	0,51
13	0,21	0,71	1,32	1,90	2,74	3,55	4,41	2,86	2,05	1,63	1,33	1,12	0,95	0,82	0,72	0,64	0,57
14	0,22	0,76	0,14	2,06	2,97	3,85	4,93	3,20	2,29	1,82	1,49	1,24	1,07	0,92	0,81	0,72	0,64
15	0,23	0,82	1,54	2,22	3,20	4,15	5,47	3,55	2,54	2,01	1,65	1,38	1,18	1,02	0,90	0,79	0,71
16	0,26	0,88	1,65	2,38	3,43	4,44	6,02	3,91	2,80	2,22	1,82	1,52	1,30	1,12	0,98	0,87	0,79
17	0,27	0,95	1,76	2,54	3,66	4,74	6,59	4,28	3,07	2,43	1,99	1,67	1,43	1,24	1,08	0,96	0,86
18	0,29	1,01	1,88	2,71	3,90	5,05	7,25	4,66	3,34	2,65	2,17	1,82	1,55	1,35	1,18	1,04	0,93
19	0,31	1,07	1,99	2,87	4,13	5,35	7,72	5,06	3,62	2,88	2,35	1,97	1,68	1,46	1,28	1,13	1,01
20	0,32	1,12	2,10	3,03	4,37	5,66	8,17	5,47	3,91	3,10	2,54	2,13	1,82	1,57	1,38	1,23	1,10
21	0,34	1,19	2,22	3,19	4,60	5,97	8,61	5,88	4,21	3,34	2,73	2,29	1,96	1,69	1,49	1,32	1,18
22	0,36	1,25	2,33	3,36	4,84	6,27	9,05	6,30	4,51	3,58	2,93	2,46	2,10	1,82	1,60	1,41	1,26
23	0,37	1,31	2,45	3,52	5,08	6,58	9,49	6,74	4,82	3,82	3,13	2,63	2,24	1,94	1,71	1,51	1,35
24	0,40	1,38	2,56	3,69	5,32	6,89	9,93	7,18	5,14	4,08	3,34	2,80	2,39	2,07	1,82	1,61	1,44
25	0,41	1,43	2,68	3,85	5,55	7,19	10,37	7,65	5,47	4,33	3,55	2,97	2,54	2,20	1,93	1,71	
28	0,46	1,62	3,02	4,36	6,28	8,17	11,70	90,50	6,47	5,14	4,21	3,52	3,01	2,61	2,29	2,03	
30	0,50	1,75	3,26	4,69	6,77	8,75	12,60	10,00	7,18	5,70	4,66	3,91	3,34	2,89	2,54		
32	0,54	1,88	3,49	5,04	7,25	9,42	13,50	11,00	7,90	6,28	5,14	4,31	3,68	3,18	2,79		
35	0,59	2,06	3,85	5,55	8,02	10,40	14,90	12,60	90,50	7,18	5,88	4,93	4,21	3,65			
40	0,68	2,38	4,45	6,41	9,20	12,00	17,20	15,40	11,00	8,75	7,18	6,00	5,14				
45	0,78	2,71	5,05	7,34	10,40	13,60	19,60	18,50	13,20	10,40	8,61	7,18					
50	0,87	3,03	5,66	8,17	11,80	15,20	21,90	21,60	15,40	12,30	10,00						
55	0,96	3,36	6,27	9,05	13,00	16,80	24,30	24,90	17,80	14,10							
60	1,06	3,69	6,89	9,93	14,30	18,50	26,70	28,40	20,30								

Smörjsystem: A Manuell Smörjning B Droppsmörjning C Oljebad D Cirkulationssmörjning

Kedja ISO 10B-1 (5/8")

Tand-antal	Lilla hjulets varvtal 50	100	300	500	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3500	4000	4500	5000
Z	Typ av smörjning A			B					C						D		
11	0,33	0,62	1,65	2,61	4,47	5,78	5,47	4,10	3,25	2,66	2,24	1,90	1,65	1,51	1,24	1,04	0,89
12	0,37	0,68	1,82	2,88	4,90	6,36	6,25	4,69	3,71	3,04	2,55	2,18	1,89	1,73	1,41	1,18	1,01
13	0,40	0,74	1,99	3,13	5,34	6,93	7,03	5,27	4,17	3,42	2,87	2,45	2,13	1,95	1,59	1,33	1,14
14	0,43	0,80	2,15	3,38	5,79	7,50	7,87	5,89	4,66	3,82	3,21	2,74	2,38	2,18	1,77	1,49	1,27
15	0,46	0,86	2,32	3,66	6,24	8,09	8,75	6,54	5,17	4,24	3,55	3,04	32,63	2,41	1,97	1,65	1,41
16	0,49	0,93	2,48	3,92	6,69	8,68	9,64	7,20	5,69	4,67	3,91	3,34	2,90	2,66	2,17	1,82	1,55
17	0,53	0,99	2,65	4,19	7,14	9,27	10,50	7,87	6,24	5,11	4,29	3,66	3,18	2,91	2,38	1,99	1,71
18	0,57	1,05	2,82	4,45	7,58	9,86	11,50	8,61	6,80	5,58	4,67	3,99	3,46	3,17	2,59	2,17	1,86
19	0,60	1,11	2,99	4,72	8,02	10,40	12,40	9,34	7,36	6,05	5,07	4,33	3,75	3,44	2,81	2,35	2,02
20	0,63	1,18	3,16	4,99	8,53	11,00	13,40	10,10	7,95	6,53	5,47	4,67	4,05	3,71	3,03	2,54	2,18
21	0,66	1,24	3,33	5,26	8,98	11,60	14,20	10,80	8,53	7,03	5,89	5,02	4,36	4,00	3,27	2,73	2,35
22	0,70	1,30	3,50	5,53	9,42	12,20	14,90	11,60	9,20	7,50	6,32	5,39	4,68	4,29	3,50	2,93	2,52
23	0,73	1,37	3,68	5,80	9,86	12,80	15,70	12,40	9,78	8,02	6,75	5,76	4,99	4,58	3,74	3,13	
24	0,76	1,43	3,85	6,08	10,40	13,50	16,40	13,20	10,50	8,61	7,19	6,14	5,33	4,88	3,99	3,34	
25	0,80	1,50	4,02	6,35	10,80	14,00	17,10	14,00	11,10	9,12	7,65	6,53	5,66	5,19	4,24	3,55	
28	0,88	1,69	4,55	7,18	12,20	15,90	19,30	16,70	13,20	10,80	9,05	7,72	6,72	6,16	5,02		
30	0,98	1,78	4,90	7,72	13,20	17,10	20,90	18,50	14,60	12,00	10,10	8,61	7,43	6,83	5,57		
32	1,04	1,96	5,25	8,31	14,10	18,30	22,40	20,40	16,10	13,20	11,00	9,49	8,17	7,50	6,14		
35	1,15	2,15	5,78	9,12	15,60	20,20	24,60	23,30	18,50	15,10	12,60	10,80	9,42	8,61	7,03		
40	1,33	2,49	6,68	10,50	17,90	22,90	28,50	28,50	28,50	22,50	18,50	15,50	13,20	11,50	10,50		
45	1,51	2,82	7,58	12,00	20,40	26,50	32,30	32,30	34,00	26,80	22,00	18,50	15,70	13,70			
50	1,69	3,16	8,53	13,40	22,90	29,60	36,20	39,80	31,50	25,80	21,60	18,50					
55	1,88	3,51	9,42	14,90	25,40	32,90	40,20	45,90	36,30	29,80	24,90						
60	2,07	3,86	10,40	16,30	27,90	36,10	44,10	52,30	41,40	33,90							

Kedja ISO 12B-1 (3/4")

Tand-antal	Lilla hjulets varvtal 50	100	200	500	700	900	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3500
Z	Typ av smörjning A			B					C						D		
11	0,57	1,06	1,98	4,52	6,12	7,72	8,75	6,95	5,66	4,77	4,05	3,52	3,09	2,74	2,45	2,21	1,75
12	0,62	1,16	2,18	4,95	6,72	8,46	10,00	7,95	6,47	5,46	4,63	4,02	3,52	3,13	2,79	2,52	2,00
13	0,68	1,26	2,37	5,40	7,33	9,20	11,30	8,90	7,28	6,14	5,21	4,52	3,97	3,52	3,15	2,83	2,25
14	0,73	1,37	2,57	5,85	7,95	10,00	12,60	10,00	8,17	6,86	5,82	5,05	4,43	3,93	3,52	3,16	2,52
15	0,79	1,48	2,77	6,30	8,53	10,70	13,90	11,00	9,05	7,58	6,45	5,60	4,91	4,36	3,90	3,51	2,79
16	0,85	1,59	2,96	6,76	9,20	11,60	14,90	12,20	9,93	8,39	7,11	6,16	5,41	4,80	4,30	3,86	3,07
17	0,91	1,69	3,17	7,22	9,78	12,30	16,00	13,40	10,90	9,20	7,80	6,75	5,93	5,26	4,71	4,23	3,36
18	0,97	1,80	3,37	7,65	10,40	13,10	16,90	14,60	11,80	10,00	8,46	7,36	6,46	5,73	5,13	4,61	3,66
19	1,03	1,91	3,57	8,17	11,00	13,80	18,00	15,80	12,90	10,80	9,20	80,20	7,00	6,22	5,56	5,00	3,97
20	1,09	2,02	3,77	8,61	11,70	14,60	19,00	17,10	13,90	11,70	9,93	8,61	7,58	6,71	6,01	5,40	4,29
22	1,21	2,24	4,19	9,56	13,00	16,30	21,00	19,60	16,00	13,50	11,50	9,39	8,75	7,72	6,93	6,23	4,95
23	1,26	2,35	4,39	10,00	13,50	17,10	22,10	21,00	17,10	14,40	12,30	10,60	9,34	8,31	7,43	6,66	5,29
24	1,32	2,46	4,60	10,50	14,20	17,90	23,10	22,40	18,30	15,40	13,00	11,30	9,93	8,83	7,87	7,10	5,63
25	1,38	2,57	4,80	11,00	14,90	18,70	24,20	23,80	19,40	16,40	13,90	12,10	10,60	9,42	8,39	7,58	6,00
28	1,56	2,91	5,43	12,40	16,80	21,10	27,30	28,30	23,00	19,40	16,50	14,30	12,50	11,10	9,93	8,98	7,11
30	1,68	3,13	5,85	13,30	18,10	22,70	29,40	31,30	25,50	21,50	18,30	15,80	13,90	12,40	11,00	9,93	
32	1,80	3,35	6,27	14,30	19,40	24,40	31,60	34,50	28,10	23,70	20,10	17,40	15,30	13,60	12,10	11,00	
35	1,99	3,69	6,92	15,70	21,30	28,30	34,80	39,40	32,20	27,20	23,00	19,90	17,50	15,50	13,90	12,50	
40	2,29	4,27	8,02	18,20	24,70	31,00	40,20	46,10	39,30	33,10	28,10	24,40	21,40	19,00	17,00		
45	2,61	5,08	9,05	20,70	28,00	35,20	45,60	52,40	46,90	39,50	33,60	29,10	25,50	22,70			
50	2,92	5,43	10,20	23,20	31,40	39,70	51,10	58,90	54,90	46,30	39,30	34,10	29,90				
55	3,24	6,02	10,30	25,70	34,80	43,70	56,70	65,00	63,40	53,40	45,30	39,30					
60	3,56	6,61	12,40	28,20	38,20	48,00	62,20	71,50	72,20	60,90	51,70						

EFFEKTTABELLER, rullkedjor europeisk standard i kW, Simplex

Tabellerna visar värden för Simplex rullkedjor. Värden för Duplex och Triplex rullkedjor får man genom att multiplicera tabellvärdet med faktorerna till höger.

	Faktor
Duplex	1,7
Triplex	2,5

Smörjsystem: A Manuell Smörjning B Droppsmörjning C Oljebad D Cirkulationssmörjning

Kedja ISO 16B-1 (1”)

	Lilla hjulets varvtal																
Tand-antal	25	50	100	200	300	400	500	700	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
	Typ av smörjning																
Z	A				B					C						D	
11	0,71	1,32	2,47	4,62	6,65	8,61	10,50	14,30	16,90	14,40	11,00	8,68	7,13	5,97	5,11	4,42	3,88
12	0,78	1,46	2,72	5,07	7,30	9,49	11,60	15,70	19,30	16,50	12,50	9,93	8,17	6,83	5,83	5,05	4,43
13	0,85	1,59	2,96	5,52	7,95	10,30	12,60	17,10	21,40	18,50	14,10	11,20	9,20	7,65	6,55	5,68	4,99
14	0,92	1,72	3,21	5,99	8,61	11,20	13,70	18,50	23,20	20,80	15,70	12,50	10,20	8,61	7,33	6,35	5,57
15	0,99	1,85	3,46	6,45	9,27	12,10	14,70	19,90	25,00	23,00	17,50	13,90	11,30	9,49	8,09	7,04	6,18
16	1,07	1,99	3,71	6,92	9,93	12,90	15,70	21,30	26,80	25,30	19,30	15,30	12,50	10,50	8,98	7,72	6,80
17	1,14	2,12	3,96	7,36	10,70	13,80	16,90	22,80	28,60	27,70	21,00	16,70	13,70	11,50	9,79	8,46	7,43
18	1,21	2,26	4,21	7,87	11,60	14,60	18,00	24,30	30,40	30,20	23,00	18,30	14,90	12,50	10,70	9,27	8,09
19	1,28	2,39	4,47	8,31	12,00	15,50	19,00	25,80	32,20	32,70	24,90	19,80	16,20	13,50	11,60	10,00	8,83
20	1,35	2,53	4,72	8,83	12,70	16,40	20,10	27,20	34,10	35,40	26,90	21,30	17,50	14,60	12,50	10,80	9,49
21	1,43	2,66	4,97	9,27	13,40	17,40	21,20	38,70	36,00	38,00	29,00	23,00	18,80	15,70	13,50	11,70	10,20
22	1,50	2,80	5,23	9,78	14,10	18,30	22,30	30,20	37,80	40,80	31,10	24,70	20,20	16,90	14,40	12,50	11,00
23	1,57	2,94	5,49	10,20	14,70	19,10	23,30	31,60	39,70	43,60	33,20	26,30	21,60	18,10	15,50	13,40	11,70
24	1,65	3,08	5,75	10,70	15,50	20,00	24,50	33,10	41,50	45,60	35,40	28,00	23,00	19,30	16,40	14,30	12,50
25	1,72	3,22	6,01	11,20	16,10	20,90	25,60	34,60	43,40	47,80	37,60	29,90	24,40	20,50	17,50	15,20	6,14
28	1,95	3,63	6,79	12,70	18,30	23,60	28,90	39,10	49,00	53,90	44,60	35,40	29,00	24,30	20,80	17,90	
30	2,10	3,92	7,31	13,60	19,60	25,50	31,10	42,20	52,80	58,10	49,40	39,20	32,10	26,90	23,00	18,00	
32	2,25	4,20	7,87	14,60	21,00	27,30	33,30	45,20	56,70	62,30	54,40	43,20	35,40	29,70	25,30		
35	2,48	4,63	8,61	16,10	23,30	30,10	36,80	49,80	62,40	68,60	62,30	49,40	40,50	33,90	29,00		
40	2,86	5,35	10,00	18,60	26,80	34,70	42,50	57,50	72,10	79,50	75,80	60,40	49,40	41,40			
45	3,25	6,07	11,30	21,10	30,50	39,40	48,30	65,30	81,70	89,80	90,50	72,10	59,00	30,10			
50	3,65	6,80	12,70	23,70	34,10	44,20	54,10	73,10	92,00	101,00	107,00	84,60	47,50				
55	4,04	7,50	14,10	26,30	37,80	49,00	59,90	80,90	102,00	112,00	123,00	97,10					
60	4,44	8,31	15,50	28,80	41,60	53,90	65,80	89,00	112,00	123,00	140,00	35,90					

Kedja ISO 20B-1 (1 1/4”)

	Lilla hjulets varvtal																
Tand-antal	10	25	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600
	Typ av smörjning																
Z		A			B					C						D	
11	0,60	1,36	2,54	4,74	8,83	12,70	16,50	20,20	23,80	27,30	24,10	20,20	17,20	14,90	13,10	10,40	8,53
12	0,65	1,49	2,79	5,20	9,71	14,00	18,10	22,10	26,10	30,00	27,50	23,10	19,70	17,10	15,00	11,90	9,71
13	0,71	1,63	3,04	5,68	10,60	15,20	19,80	24,10	28,50	32,70	31,00	26,00	22,10	19,20	16,80	13,40	11,00
14	0,77	1,77	3,30	6,14	11,50	16,60	21,40	26,20	30,80	35,40	34,60	29,00	24,70	21,50	18,80	14,90	12,20
15	0,83	1,91	3,55	6,62	12,40	17,80	23,10	28,20	33,30	38,20	38,40	32,20	27,40	23,80	20,90	16,60	13,60
16	0,90	2,04	3,80	7,10	13,20	19,10	24,70	30,20	35,60	10,90	42,30	35,40	30,20	26,20	23,00	18,20	14,90
17	0,96	2,18	4,06	7,58	14,10	20,40	26,40	32,30	38,00	43,70	46,30	38,80	33,10	28,70	25,20	20,00	16,30
18	1,02	2,32	4,32	8,09	15,00	21,70	28,10	34,40	40,50	46,50	50,50	42,30	36,10	31,30	27,40	21,80	17,90
19	1,07	2,46	4,58	8,53	16,00	23,00	29,80	36,40	42,90	49,30	54,70	45,80	39,10	33,90	29,80	23,60	19,40
20	1,14	2,60	4,84	9,05	16,80	24,30	31,50	38,50	45,30	52,10	58,70	49,50	42,30	36,60	32,20	25,50	20,90
22	1,26	2,88	5,37	10,00	18,70	26,90	34,90	42,70	50,30	57,80	65,10	57,20	48,80	42,30	37,10	29,40	24,10
23	1,32	3,02	5,63	10,50	19,60	28,30	36,60	44,70	52,80	60,60	68,30	61,10	52,20	45,20	39,70	31,50	25,80
24	1,38	3,16	5,90	11,00	20,50	29,60	38,30	46,90	55,20	63,40	71,50	65,00	55,50	48,20	42,20	39,60	27,40
25	1,45	3,30	6,16	11,50	21,50	30,90	40,00	48,90	57,70	66,30	75,00	69,20	59,10	51,20	44,50	35,70	26,70
28	1,63	3,73	6,97	13,00	24,30	34,90	45,20	55,30	65,20	75,00	84,60	81,70	70,00	60,70	53,30	42,30	3,64
30	1,77	4,02	7,50	14,00	26,10	37,70	48,80	59,60	70,30	80,90	91,20	91,20	79,00	67,30	59,10	46,90	
32	1,89	4,31	8,02	15,00	28,00	40,30	52,30	63,90	75,00	86,80	97,90	100,00	85,30	74,30	65,10	51,60	
35	2,08	4,75	8,83	16,60	30,80	44,40	57,60	70,40	83,10	95,60	107,00	115,00	97,90	84,60	74,30	35,60	
40	2,41	5,49	10,20	19,10	35,60	51,40	66,50	81,70	95,60	110,00	124,00	138,00	120,00	104,00	91,20		
45	2,73	6,23	11,60	21,70	40,50	58,30	75,80	92,70	109,00	125,00	141,00	157,00	143,00	122,00	56,20		
50	3,06	6,98	13,00	24,30	45,30	65,30	84,60	104,00	122,00	140,00	158,00	176,00	154,00	72,00			
55	3,39	7,73	14,40	26,90	50,30	72,40	94,20	115,00	135,00	155,00	175,00	195,00	102,00	14,10			
60	3,73	8,53	15,90	29,60	55,30	79,50	103,00	126,00	149,00	170,00	192,00	133,00					

EFFEKTTABELLER, rullkedjor europeisk standard i kW, Simplex

Smörjsystem: A Manuell Smörjning B Droppsmörjning C Oljebad D Cirkulationssmörjning

Kedja ISO 24B-1 (1 1/4")

Lilla hjulets varvtal

Tand-antal	10	25	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Z	Typ av smörjning																
	A			B					C					D			
11	1,01	2,30	4,28	8,02	11,50	14,90	21,50	27,80	34,10	40,10	34,00	27,80	23,30	19,90	17,30	15,20	13,50
12	1,10	2,52	4,70	8,76	12,70	16,40	23,60	30,50	37,40	44,00	38,80	31,80	26,60	22,70	19,70	17,30	15,40
13	1,21	2,75	5,13	9,56	13,80	17,90	25,80	33,30	40,80	48,00	43,70	35,80	29,90	25,60	22,10	19,50	17,30
14	1,30	2,98	5,55	10,40	14,90	19,40	27,90	36,10	44,10	52,00	48,90	40,00	33,50	28,60	24,80	21,80	19,30
15	1,41	3,21	5,98	11,20	16,10	20,80	30,00	38,90	47,50	56,00	54,20	44,40	37,20	31,70	27,50	24,10	21,40
16	1,51	3,44	6,42	12,00	17,20	22,40	32,20	41,70	51,00	60,10	59,70	48,90	40,90	34,90	30,30	26,60	23,50
17	1,61	3,67	6,85	12,80	18,40	23,80	34,40	44,50	54,40	64,20	65,30	53,50	44,80	38,30	33,20	29,10	25,80
18	1,71	3,91	7,28	13,60	19,60	25,40	36,60	47,30	57,80	68,20	71,10	58,30	48,90	41,70	36,10	31,80	28,20
19	1,82	4,13	7,73	14,40	20,70	26,90	38,80	50,20	61,40	72,30	77,30	63,20	53,00	45,20	39,20	34,40	30,50
20	1,92	4,38	8,17	15,20	21,90	28,40	41,00	53,00	64,90	76,50	83,10	68,30	57,20	48,90	42,30	37,20	33,00
21	2,02	4,61	8,61	16,00	23,10	29,90	43,20	55,90	68,40	80,90	89,80	73,40	61,50	52,50	45,50	40,00	35,50
22	2,13	4,85	9,05	16,90	24,40	31,50	45,40	58,80	71,90	84,60	96,50	78,70	66,00	56,40	48,90	42,80	36,90
23	2,23	5,09	9,49	17,70	25,50	33,10	47,70	61,70	75,80	89,00	102,00	83,90	70,60	60,20	52,20	45,80	31,20
24	2,34	5,33	9,93	18,50	26,80	34,70	49,90	64,70	78,70	93,40	107,00	89,80	75,00	64,20	55,50	48,80	24,00
25	2,44	5,57	10,40	19,40	28,00	36,20	52,20	67,50	82,40	97,10	112,00	95,60	80,20	68,30	59,20	51,90	
28	2,76	6,29	11,80	21,90	31,60	40,90	58,90	76,50	93,40	110,00	127,00	113,00	94,90	80,90	70,10		
30	2,97	6,78	12,70	23,60	34,10	44,10	63,50	82,40	101,00	118,00	136,00	125,00	105,00	89,80	78,00		

Kedja ISO 28B-1 (1 3/4")

Lilla hjulets varvtal

Tand-antal	10	25	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900
Z	Typ av smörjning																
	A		B					C						D			
11	1,57	3,58	6,67	12,40	18,00	23,20	28,40	33,50	38,40	43,30	48,20	53,00	55,30	48,40	38,40	31,30	26,30
12	1,72	3,92	7,31	13,70	19,60	25,50	31,10	36,70	42,20	47,50	52,80	58,10	60,00	52,60	41,80	34,20	28,60
13	1,88	4,28	8,02	14,90	21,50	27,80	34,00	40,00	46,00	51,90	57,70	63,40	69,10	62,20	49,40	40,40	33,80
14	2,03	4,64	8,68	16,20	23,20	30,20	36,90	43,40	49,90	56,30	62,50	68,80	74,30	69,50	55,20	45,20	37,80
15	2,19	5,00	9,34	17,40	25,10	32,40	39,70	46,80	53,80	60,60	67,40	74,30	80,90	77,30	61,20	50,10	42,00
16	2,35	5,36	10,00	18,70	26,90	34,80	42,60	50,20	57,60	65,00	72,60	79,50	86,80	84,60	67,40	55,20	46,20
17	2,51	5,72	10,70	19,90	28,70	37,20	45,40	53,60	61,50	69,30	77,30	84,60	92,70	92,70	73,60	60,50	50,60
18	2,66	6,08	11,30	21,20	30,50	39,50	48,30	56,90	65,30	73,60	81,70	89,80	97,90	102,00	80,20	66,20	55,20
19	2,83	6,45	11,80	22,40	32,40	41,90	51,50	60,40	69,40	78,00	86,80	95,60	104,00	110,00	87,60	71,40	59,80
20	2,99	6,81	12,70	23,70	34,10	44,20	54,10	63,80	73,20	82,40	92,00	101,00	110,00	118,00	94,20	77,30	64,60
21	3,15	7,19	13,40	25,00	36,10	46,60	57,10	67,20	77,30	86,80	97,10	107,00	116,00	126,00	102,00	83,10	69,50
22	3,31	7,58	14,10	26,30	37,90	49,10	60,00	70,80	81,70	92,00	102,00	112,00	122,00	132,00	109,00	89,00	74,30
23	3,48	7,95	14,80	27,60	39,80	51,50	63,00	74,30	85,30	96,40	107,00	118,00	128,00	138,00	116,00	94,90	79,50
24	3,64	8,31	15,50	28,90	41,60	53,90	68,90	78,00	89,00	101,00	112,00	123,00	134,00	145,00	124,00	102,00	84,60
25	3,80	8,68	16,20	30,20	43,60	56,40	68,90	80,90	93,40	105,00	117,00	129,00	140,00	152,00	132,00	108,00	88,30
28	4,30	9,79	18,30	34,10	49,10	63,60	78,00	92,00	105,00	119,00	132,00	145,00	158,00	171,00	165,00	128,00	72,10
30	4,63	10,60	19,70	36,80	53,00	68,60	83,90	98,60	113,00	128,00	143,00	157,00	171,00	185,00	173,00	129,00	61,10

Kedja ISO 32B-1 (2")

Lilla hjulets varvtal

Tand-antal	10	25	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900
Z	Typ av smörjning																
	A		B					C						D			
11	2,26	5,16	9,64	18,00	25,80	33,50	40,90	48,20	55,40	62,50	71,10	61,70	53,90	42,90	38,70	35,20	30,90
12	2,48	5,68	10,60	19,70	28,30	36,70	44,90	52,90	60,80	68,60	80,90	70,20	61,70	49,10	44,10	40,20	29,00
13	2,70	6,20	11,60	21,50	30,90	40,00	49,00	57,70	66,30	75,00	91,20	79,50	69,30	55,20	49,70	45,20	27,10
14	2,93	6,70	12,50	23,20	33,50	43,40	53,00	62,50	71,90	80,90	99,30	88,30	77,30	61,70	55,50	50,50	25,20
15	3,15	7,25	13,50	25,10	36,10	46,70	57,20	67,30	77,30	87,60	107,00	98,60	86,10	68,40	61,60	48,80	23,20
16	3,38	7,73	14,40	26,90	38,60	50,10	61,30	72,20	83,10	93,40	115,00	108,00	94,90	75,00	63,20	47,10	21,30
17	3,61	8,24	15,40	28,70	41,30	53,50	65,40	77,30	88,30	100,00	122,00	118,00	104,00	82,40	64,80	45,40	19,40
18	3,83	8,83	16,40	30,50	43,90	56,90	69,50	81,70	94,20	106,00	130,00	129,00	113,00	89,80	66,50	43,70	17,50
19	4,07	9,34	17,40	32,40	46,50	60,30	73,60	86,80	100,00	113,00	138,00	140,00	122,00	97,90	68,40	41,90	15,60
20	4,30	9,86	18,40	34,20	49,20	63,80	78,00	92,00	106,00	119,00	146,00	156,00	132,00	99,30	69,90	39,70	13,20
21	4,53	10,40	19,40	36,10	51,90	67,20	82,40	97,10	111,00	126,00	154,00	157,00	142,00	94,20	64,20	35,80	11,30
22	4,77	11,00	20,40	38,00	54,50	70,70	86,10	102,00	117,00	132,00	162,00	159,00	152,00	89,00	58,60	31,80	
23	5,00	11,50	21,30	39,80	57,20	74,30	90,50	107,00	123,00	138,00	170,00	160,00	151,00	83,90	52,90	27,80	
24	5,24	12,00	22,40	41,60	59,90	78,00	94,90	112,00	129,00	145,00	177,00	162,00	149,00	78,70	47,20	23,80	
25	5,47	12,60	23,40	43,60	62,60	80,90	99,30	117,00	135,00	152,00	183,00	163,00	148,00	73,60	41,60	14,00	

Glidlisterna tillverkas i PE 1000 som är en termoplastisik polyeten med hög molykelärvikt som ger:

- Bra nötningsbeständighet
- Låg friktionskofficient
- Extremt låg absorbtion
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Låg vikt

Temperaturområde: från -50° - +70° C

Standardfärg: grön


Glidlister enligt ritning samt andra material och färger på förfrågan.

OBS !
Vid montering eller konstruktion bör man ta hänsyn till temperaturförlängningen i polyetenplast.
Förändring ca. 2 mm / 10 ºC och 1000 mm längd.
Start vid rumstemperatur 20 ºC.
Exempel:
Längd 1000 mm vid temp 40 ºC är ökningen ca. 4 mm.
Längd 2000 mm vid temp 40 ºC är ökningen ca. 8 mm


Beställningsexempel:
T3 12B-1 Glidlist T-profil

Glidlister T-profil

Benämning	Kedja ISO nr	B mm	A mm	a mm	b mm	c mm
Simplex						
T0	06B-1	15	10	1,5	5,4	-
T1	08B-1	20	10-15-20	2,2	7,4	-
T2	10B-1	20	10-15-20	2,6	9,2	-
T3	12B-1	25	10-15-20	2,4	11,3	-
T4	16B-1	40	15-20	3,5	16,5	-
T5	20B-1	45	15-20	4,3	19,0	-
T6	24B-1	60	15-20	5,6	24,6	-
T7*	28B-1	75	20	6,9	30,0	-
T8*	32B-1	80	20	7,8	30,0	-




Benämning	Kedja ISO nr	B mm	A mm	a mm	b mm	c mm
Duplex						
T0.2	06B-2	25	10	1,5	5,4	15,74
T1,2	08B-2	35	10-15-20	2,2	7,4	21,42
T2.2	10B-2	40	10-15-20	2,6	9,2	25,79
T3.2	12B-2	45	15-20	2,4	11,3	30,76
T4.2	16B-2	65	15-20	3,5	16,5	48,38
T5.2*	20B-2	70	15-20	4,3	19,0	54,45
T6.2*	24B-2	88	20	5,6	24,6	72,96
T7.2*	28B-2	105	25	6,9	30,0	89,56
T8.2*	32B-2	105	30	7,8	30,0	88,55



Benämning	Kedja ISO nr	B mm	A mm	a mm	b mm	c mm
Triplex						
T0.3	06B-3	35	10	1,5	5,4	25,88
T1.3	08B-3	45	10-15-20	2,2	7,4	35,24
T2.3	10B-3	55	10-15-20	2,6	9,2	42,38
T3.3	12B-3	60	15-20	2,4	11,3	50,22
T4.3	16B-3	95	20	3,5	16,5	80,26


*= på förfrågan
För ANSI-kedja på förfrågan



Glidlister E-profil


Benämning	Kedja ISO nr	B mm	A mm	a mm	a1 mm	b mm	b1 mm
Simplex							
E0	06B-1	25	10	1,5	4,35	5,4	15
E1	08B-1	30	15	2,2	7,17	7,4	20
E2	10B-1	33	20	2,6	9,45	9,2	23
E3	12B-1	38	20	2,4	11,11	11,3	28
E4	16B-1	51	25	3,5	16,48	16,5	41
E5*	20B-1	57	30	4,3	19,77	19	47
E6*	24B-1	70	40	4,5	29,4	24,6	60

*= på förfrågan



Benämning	Kedja ISO nr	B mm	A mm	a mm	a1 mm	b mm	b1 mm
Duplex							
E0.2	06B-2	36	15	1,5	4,35	5,4	26
E1.2	08B-2	45	20	2,2	7,17	7,4	35
E2.2	10B-2	50	25	2,6	9,45	9,2	40
E3.3	12B-2	56	25	2,4	11,11	11,3	46
E4.2	16B-2	85	30	3,5	16,48	16,5	75


För ANSI-kedja på förfrågan



Glidlister U-profil

Benämning	Kedja ISO nr	B mm	A mm	a2 mm	a3 mm	d1 mm	d2 mm
U0	06B-1	20	15	2,8	4,2	9,2	4
U1	08B-1	25	15	3,5	4,8	12,7	5
U2	10B-1	25	15	3,6	5,1	15,2	6
U3	12B-1	25	20	3,9	5,7	16,7	7
U4	16B-1	35	25	8,4	10,0	24,4	9


För ANSI-kedja på förfrågan



Glidlister BL-profil


Benämning	Kedja ISO nr	B mm	A mm	a1 mm	a2 mm	a3 mm	d1 mm	D mm	d2 mm
BL0	06B-1	20	25	5,6	8,7	10,0	6,6	9,3	4
BL1	08B-1	24	30	7,6	11,5	13,5	8,7	13,5	5
BL2	10B-1	30	35	9,5	13,5	14,8	10,4	15,4	6
BL3	12B-1	40	35	11,5	16,5	17,5	12,3	17,5	7
BL4	16B-1	40	45	16,9	25,7	26,8	16,1	24,4	9
BL5	20B-1	50	50	19,4	29,3	31,2	19,3	27,5	11
BL6	24B-1	60	60	25,2	38,2	40,1	25,7	36,5	16
BL7	28B-1	60	70	30,8	46,9	48,9	28,3	41,5	17
BL8	32B-1	70	75	30,8	47,3	53,0	29,6	44,5	19

För ANSI-kedja på förfrågan




Glidlister CT för stålprofil

Benämning	Kedja ISO nr	B mm	A mm	a mm	b mm	Ac mm
Simplex						
T0 C3 A 15	06B-1	20,0	15	1,5	5,4	17
T1 C3 A 15	08B-1	20,0	15	2,2	7,4	17
T2 C3 A 15	10B-1	20,0	15	2,6	9,2	17
T3 C3 A 15	12B-1	20,0	15	2,4	11,3	17
T4 C5 A 15	16B-1	28,0	15	3,5	16,5	18
T5 C9 A 20	20B-1	38,0	20	4,3	19,0	27




Benämning	Kedja ISO nr	B mm	A mm	a mm	b mm	Ac mm
Duplex						
T0.2 C3 A 15	06B-2	15,7	15	1,5	5,4	17
T1.2 C3 A 15	08B-2	21,4	15	2,2	7,4	17
T2.2 C5 A 15	10B-2	25,9	15	2,6	9,2	19
T3.2 C5 A 15	12B-2	30,7	15	2,4	11,3	19
T4.2 C9 A 20	16B-2	48,3	20	3,5	16,5	27

För ANSI-kedja på förfrågan



Glidlister CP för stålprofil


Benämning	B mm	A mm	a mm	Ac mm
C1 A 5	20	5	1	6,2
C1 A 10	20	10	6	11,2
C1 A 15	20	15	11	16,2
C3 A 10	20	10	4	14,0
C3 A 15	20	15	7	17,0
C3 A 20	20	20	12	22,0
C5 A 10	28	10	3	15,0
C5 A 15	28	15	6	18,0
C5 A 20	28	20	12	24,0
C9 A 10	38	10	3	21,0
C9 A 15	38	15	6	24,0
C9 A 20	38	20	12	30,0



Glidlister C10P för stålprofil

Benämning	Kedja ISO nr	Ac mm	B mm	b mm	a mm
C 10.0	06B-1	24	30	6,6	5,6
C 10.1	08B-1	24	30	8,7	7,6
C 10.2	10B-1	24	30	10,4	9,5
C 10.3	12B-1	24	30	12,3	11,5
C 10.4	16B-1	40	45	16,1	16,9


För ANSI-kedja på förfrågan



Glidlister CE för stålprofil

Benämning	Kedja ISO nr	B mm	A mm	a mm	a1 mm	b mm	b1 mm	Ac mm
E0 C3	06B-1	25	18,0	1,5	4,35	5,4	15	20,0
E1 C5	08B-1	30	24,5	2,2	7,17	7,4	20	27,0
E2 C5*	10B-1	33	29,5	2,6	9,45	9,2	23	32,0
E3 C9*	12B-1	38	35,0	2,4	11,11	11,3	28	38,5
E4 C9*	16B-1	51	40,0	3,5	16,48	16,5	41	43,5


För ANSI-kedja på förfrågan



Glidlister Combi A-R för stålprofil

Benämning	Kedja ISO nr	A mm	B mm	A1 mm	A2 mm	Ac mm	b mm
COMBI 0 C3	06B-1	26,4	20	31,6	19,5	28,4	17,30
COMBI 1 C3	08B-1	28,0	20	34,8	18,9	30,5	16,50
COMBI 2 C3	10B-1	34,4	20	41,1	21,2	36,0	15,50
COMBI 3 C5	12B-1	38,5	28	47,5	24,8	41,5	22,25
COMBI 4 C9	16B-1	52,4	38	69,4	39,1	61,4	29,75


För ANSI-kedja på förfrågan



Glidlister CBL för stålprofil

Benämning	Kedja ISO nr	B mm	A mm	a1 mm	a2 mm	a3 mm	d1 mm	D mm	d2 mm	Ac mm
	06B-1	20	25	5,6	8,7	10,0	6,6	9,3	4	27
	08B-1	24	30	7,6	11,5	13,5	8,7	13,5	5	33
	10B-1	30	35	9,5	13,5	14,8	10,4	15,4	6	38
	12B-1	40	35	11,5	16,5	17,5	12,3	17,5	7	39
	16B-1	40	45	16,9	25,7	26,8	16,1	24,4	9	49

För ANSI-kedja på förfrågan




Stålprofiler


Profil	Förzinkade	Rostfria
C1		•
C3	•	•
C5	•	•
C9	•	•
C10	•	•
C11	•	•
C12	•	

Lagerföres normalt i 2 m längder, kan även levereras i 6 m längder.


Beställningsexempel:
Stålprofil C10 L=2000 MM




C 1




C 3




C 5




C 9



C 10



C 11




C 12

Plastband

Tjocklek x Bredd mm x mm	Rullens längd m	Vikt Kg / m
2 x 20	135	0,040
3 x 20	90	0,060
4 x 20	68	0,080
5 x 20	54	0,100
6 x 20	45	0,120
2 x 25	135	0,050
3 x 25	90	0,075
4 x 25	68	0,100
5 x 25	54	0,125
6 x 25	45	0,150
2 x 30	135	0,060
3 x 30	90	0,090
4 x 30	68	0,120
5 x 30	54	0,150
6 x 30	45	0,180
2 x 35	135	0,070
3 x 35	90	0,105
4 x 35	68	0,140
5 x 35	54	0,175
6 x 35	45	0,210
2 x 40	135	0,800
3 x 40	90	0,120
4 x 40	68	0,160
5 x 40	54	0,200
6 x 40	45	0,240
2 x 45	135	0,090

Tjocklek x Bredd mm x mm	Rullens längd m	Vikt Kg / m
3 x 45	90	0,135
4 x 45	68	0,180
5 x 45	54	0,225
6 x 45	45	0,270
2 x 50	135	0,100
3 x 50	90	0,150
4 x 50	68	0,200
5 x 50	54	0,250
6 x 50	45	0,300
2 x 60	135	0,120
3 x 60	90	0,180
4 x 60	68	0,240
5 x 60	54	0,300
6 x 60	45	0,360
2 x 70	75	0,140
3 x 70	50	0,210
4 x 70	34	0,280
5 x 70	30	0,350
6 x 70	25	0,420
2 x 80	75	0,160
3 x 80	50	0,240
4 x 80	34	0,320
5 x 80	30	0,400
6 x 80	25	0,480
3 x 100	50	0,300



Beställningsexempel:
Plastband 3x20