

FLEXORING®



FÖRDELAR

- Tillgängliga i material som NBR, FPM, EPDM, MVQ, FFKM
- Valfri innerdiameter från 200mm till i princip oändlighet
- Egenskaper och toleranser som är minst lika bra som konventionellt formpressade O-ringar
- Inga verktygskostnader
- Inga ställkostnader
- Korta ledtider

Flexoring tillverkas med en unik patentsökt metod som ger O-ringarna minst lika bra egenskaper som en konventionellt formpressad O-ring. Detta gör Flexoring lämpligt för både dynamiska och statiska installationer.

Kvalitetsnivån är avsevärt mycket bättre än till exempel lim- eller vulkskarvade O-ringar som endast lämpar sig för statiska installationer med moderata krav på täthet.

TOLERANSER

- **MÅTT:**
ISO 3601-1
DIN 3771, DEL 1

- **YTFINHET:**
ISO 3601-3 N
alt.
ISO 3601-3 S

TILLGÄNGLIGA TVÄRSNITTSDIAMETRAR (mm)

2,62	5,70	8,50	13,00	20,00
3,00	6,00	9,00	14,00	22,00
3,53	6,35	9,50	14,40	24,00
4,00	6,50	10,00	15,00	25,00
4,50	7,00	10,82	16,00	26,00
5,00	7,50	11,00	17,00	28,00
5,33	8,00	12,00	18,00	30,00
5,50	8,40	12,70	19,00	40,00

FLEXORING®

Vi mäter oss med allt och alla

036-37 62 00 ▶ order@teknikprodukter.se ▶ flexoring.se

